

高压控制柜专用阻燃软电缆 厂家找现货

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高压控制柜专用阻燃软电缆 厂家找现货 |
| 公司名称 | 上海上力特种电缆有限公司合肥分公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 JFEYH:JFEYH 上海市:上海市奉贤区环城西路 |
| 公司地址 | 安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室 |
| 联系电话 | 17740835127 |

产品详情

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆电缆名称：

JFEYH高压电机引接线

_JFEYH高压控制柜软电缆 _JFEYH高压控制柜专用阻燃软电缆 _JFEYH高压电缆 _JFEYH控制专用电缆 _JFEYH变频连接高压软电缆 _JFEYH高压电机专用软电缆 _JFEYH高压发电机组专用阻燃软电缆 _电机引接线 _电机引出线 _电机绕组引接线 _电机绕组引出线 _电机专用电线 _碳刷引接线 _仪表线 _耐热单芯线 _镀锡电线 _镀锡软线

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆电缆应用：

高压电机、大型电机、发电机组、特种电机等F级绝缘及以下

行车、起重设备、空压机、控制柜、发电机组、移动电源

成套控制柜、照明工程、移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、机械设备及自动化装置的移动连接

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆电缆产品结构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合JB/T 6213.1-1992中5.2的规定，第5类或第6类导体

导体屏蔽：特殊半导电绕包或挤包

绝缘：特殊乙丙橡胶混合物

护套：特殊阻燃橡胶混合物

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过90

阻燃、耐低温、耐油、耐酸碱、耐潮湿、抗紫外线佳

能承受中等的机械应力

浸漆烘培温度165 : 16小时不开裂、不变形

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆电缆技术参数：

绝缘电阻： 300 M .Km (20)

弯曲半径：固定安装 4 X D (电缆外径)

偶尔移动 6 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +90

偶尔移动 - 30 ~ +90

JFEYH高压电机引接线高压控制柜专用阻燃软电缆