

唐音 报告厅与会议室常用效果灯

产品名称	唐音 报告厅与会议室常用效果灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	尺寸:580*330*260mm 色温范围:2700-5600可调 光束类型:泛光型
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED染色灯（逆光）

1；8个DMX通道。

2；LED 数量: 54 颗*3W(R:12 G:18 B:18 W:6)

3；二次光学采用了高透光性的亚克力透镜。

4；控制模式: DMX512, 声控, 自动, 主机/ 从机

5；LED采用静态横流驱动方式，横流精度高。

6；RGBW分别单独调光、256级亮度控制，无闪烁。

7；LED数码管显示菜单，具有场景编辑功能，可现场即时编辑、修改、

8；调用各种场景。内置程序可以直接调用执行

9；灯具采用APFC功率因数校正的开关电源，PF=0.99/效率高达90%，

10；工作电压：100V-240V~,50-60Hz号

光束灯

输入电压：AC100-240V 50/60HZ

额定功率：310W

光源：OSRAM 230W (7R)

镇流器：电子镇流器

色温：8000 ± 500K 灯泡寿命：2000H

色盘：一个色盘，14个颜色+白光+彩虹效果

图案：一个图案盘，17个图案+白光+流水效果，电动对焦功能，图案盘可换扫描

棱镜：8棱镜（16棱镜可选）颜色盘可换调焦：0-4 °；

雾化：雾化效果，可0-***线性调节

频闪：双片式频闪，速度0.5--21次/秒，*快频率20次/秒

旋转角度：水平540°；垂直270°；

控制方式：***DMX512信号，2种控制通道模式，水平、垂直速度可调.

通道：标准16通道模式，可扩展20通道

显示：中英文LCD显示,可显示灯具、灯泡使用时间。

防护等级：IP20安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源信号控制

*快频率>20次/秒

LED PAR 灯

电源: AC 100-240V/50-60Hz 额定功率: 80W

灯珠: 54颗3W(R18, G12, B12, W12)

透镜角度: 25° (45° / 15° 可选)

通道: 8CH

控制模式: 带多种声控模式、自走、DMX、主从联机等功能

防护等级: IP20

*高使用环境温度: 40

LED摇头图案灯

180WLED摇头图案灯

技术参数：

电源：AC100-240V,50-60Hz

光源：180W高亮度白光LED

消耗功率：280W

DMX通道：15CH

色温：8000K

控制:DMX模式，主从机模式，自动运行模式，声控模式

显示：数码液晶显示

光学：光学玻璃镜头

集中：光学聚焦

颜色盘：8种颜色+白光，半色效果

固定图案盘：8种图案片+白光，高速抖动效果

旋转图案盘：7种图案片+白光

频闪：机械快门（1-13次/s）和高速频闪效果可调

双棱镜：8棱镜+3棱镜，水平 540° （16位）电动校正，垂直 270° （16位）电动校正包

LED无极双面摇头数字电脑灯

电压:AC90-240V,50-60Hz

功率:100w

光源:9颗3W金色光束+12颗4W 4合一LED

控制模式:DMX512,声控,自走,主从 master-save

通道:10/18/25CH

旋转角度:X轴540°,Y轴无极旋转

调光:0-***线性调光

450w三合一光束灯

电压: AC100V~240V/50~60Hz

灯泡: 450W 17R色温: 7500K 灯泡寿命: 1500小时

颜色盘: 14种颜色+白光 图案盘: 1个旋转图案盘 + 1个金属图案盘 棱镜:16棱镜,
两个可以双向旋转的棱镜盘, 光束角度可以自由缩放

光束: 多级光束角度变化效果 调焦: 线性调焦 调光: 0-***线性调节

投光范围: X向540度,Y向239度,可自动校正定位 扫描速度:

X向3.0秒/540度, Y向2.0秒/250度 光束角度: 平行光束角0° -2.3°

雾化光角度8° 频闪: 双频闪结构, 0.5-14次/秒可调

控制方式: 16/24/30***DMX512 通道

2500W机械追光灯

2500W追光灯

电源:220V 50Hz

灯泡:HMI 2500W

色温：6000K

投射距离：光束角度15° 投射距离180米。可组合多达20种色彩

两个颜色轮快速转动可以产生彩虹效果

调整光圈大小 手动调节光圈清晰度 光束角度15度，投射距离200米散热充分良好

内置过热保护，触发高压保护

LED染色

输入电压：AC90-260V 50/60Hz

功率：200W光源：54颗 3W 高亮度 LED

颜色：1670万种颜色变化

LED 角度：15，25，45可供选择

通道：8通道数码显示

电源、信号手拉手连接安装

双支架提手，可自支撑，可悬挂

分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠独有光学系统设计，均匀的色斑效果
超高频 64KHz调光技术，绝无抖动闪净重：3.3kg