

鸿睿涵 钢衬四氟储罐 钢衬四氟料仓 钢衬四氟反应釜 厂家直供

产品名称	鸿睿涵 钢衬四氟储罐 钢衬四氟料仓 钢衬四氟反应釜 厂家直供
公司名称	无锡鸿睿涵环保科技有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	包装方式:气泡膜整体包裹 工作温度:-30~180 规格尺寸:按需设计
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号 S3056
联系电话	18061515410

产品详情

钢衬四氟储罐 钢衬四氟料仓 钢衬四氟反应釜，该产品由无锡鸿睿涵防腐设备厂家独立加工；了解内衬四氟储槽的价格，首先要选择专业的生产厂家，现为您推荐一家，有着十几年生产加工经验的厂家，江苏鸿睿涵防腐，本公司是化工容器生产单位，有独立的加工生产车间和危化品生产许可证，公司加工出来的钢衬四氟储罐和内衬四氟槽罐荣获ISO9001质量管理体系的认证，同时我们有八项发明专利。？

第一步先来了解下四氟这种材料：

四氟全称是聚四氟乙烯，聚四氟乙烯（简称F或者PTFE）俗称塑料王是当今世界上*耐腐蚀的物质之一。是制造化工防腐设备的理想材料。

四氟别名由那些呢？比如：哈拉、F4、氟

第二步再来了解下那些材料可以做四氟衬里：钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶

钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶
钢衬四氟搅拌槽、钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽

第三步其次了解下那些设备或者储罐可以做四氟内衬：收集、贮碱、计量、储液罐、储水、工业储槽、酸罐、槽车、酸溶液、酸化、贮槽、回收槽、储碱罐、抽滤槽、腐蚀性介质、水等设备；

第四步来了解下加料罐、加药桶、卧式储罐、回收罐、罐子、接收、储槽、中和桶、储酸、球罐、进料、溶解、废碱槽、储存、浮顶罐、尾气吸收、溶解槽、贮存、料仓、耐酸这些设备做四氟内衬的加工工艺有那些？

大致的可以分为板衬、内衬、热滚塑这么多。

第五步，我们从衬氟不锈钢储罐、衬F4次氯酸钠储罐、板衬PTFE反应釜、钢衬塑PP贮槽、内衬氟塑料缓冲储罐、衬氟工业储罐、钢衬氟化聚丙烯(PF)反应釜、板衬氟废碱储罐、内衬四氟酸溶液储罐、钢衬塑脱酸塔、板衬氟废液储罐、钢衬塑冷却塔产品的结构形式、容积大小、制作标准、加工工艺及其产品特点等方面来全面了解下钢衬四氟储罐 钢衬四氟料仓 钢衬四氟反应釜；

1、结构形式分类：卧式、带封头、平底

2、容积划分：钢衬四氟塔器 钢衬四氟反应桶 钢衬四氟搅拌槽

3、制作标准：

HG 20660-2002 《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》

HG 21599-1999 《垂直吊盖不锈钢人孔施工图》

HG 20598-1997 《螺纹钢制管法兰(欧洲体系)》

HG 21601 – 1999 《常压快开不锈钢手孔施工图》

HG 21596-1999 《回转盖不锈钢人孔施工图》

JB/T 4730.1~4730.6-2005 《承压设备无损检测》

HG 21521-2005 《垂直吊盖带颈对焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-2.5~6.3》

HG 20605-1997 《钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸(欧洲体系)》

HG 20597-1997 《承插焊钢制管法兰(欧洲体系)》

HG 20623-1997 《大直径钢制管法兰(美洲体系)》

HG 21569.2-1995 《搅拌传动装置--块式弹性联轴器》

HG 21526-2005 《椭圆形回转盖快开人孔施工图(碳钢、低合金钢)450 × 350-0.6》

HG 21528-2005 《常压手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250》

HG 21594-1999 《不锈钢人、手孔(系列)》

HG 20634-1997 《钢制管法兰用紧固件(美洲体系)》

4、加工工艺：

对设备进行整体的喷砂处理，喷砂需满足Sa2.5等级要求；

对原材料四氟板进行两次的钠化处理，聚四氟乙烯钠化处理剂就是为了提高聚四氟乙烯粘接性能；

钠化处理后，分别在四氟板钠化的那一面和衬里四氟衬里贮罐的内壁上刷上胶水；

经自然风干的四氟板，通过高温加热的方法，紧紧地帖覆在四氟衬里储罐的表面上；

将四氟板与板之间修45°Y型坡口；

F-用PFA焊条和焊带，将坡口焊接起来，形成一个整体。

施焊工艺如下：实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其清洗干净，然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。

焊接完工后，一定要进行15KV的电火花检验。

5、产品特点：

- 1、局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。
- 2、采用较为理想防腐材料——聚四氟乙烯板为内衬材质，保证产品的长期使用；
- 3、耐高温，可以在150度范围内长期的使用；
- 4、大型反应釜，可以现场施工，节省运费，降低成本。
- 5、四氟这种材质稳定性好，使用寿命长；

钢衬四氟储罐 钢衬四氟料仓 钢衬四氟反应釜这些产品，对于四氟衬里槽罐和四氟衬里设备而言，主要是采用板衬四氟的加工工艺，将3mm的四氟板通过胶水粘结的方式，粘贴在槽罐和设备的金属表面上。

储罐、中转、废酸槽、贮酸、电解、稀释罐、槽子、溶剂、渣浆槽、耐碱、氧化槽、储碱、酸溶液储罐、贮液、染料储罐这些产品内部需要做钢滚塑、内衬、衬里、紧衬四氟的，可随时来电咨询；

鸿睿涵公司生产加工的内衬氟酸溶液储罐、四氟波纹管、衬塑管道、紧衬F4回收储罐、钢滚塑F40储罐、聚四氟内衬、板衬F4废液储罐、钢衬塑电解槽、钢衬F4中转储罐、钢衬塑反应罐等产品销售到海口、泰安、无锡、吕梁、河北、上海、晋中、南通、河南、乐山、吉林、广州、松原、云南、天津市、上海市、重庆市、内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、台湾省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、海南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省等地区。