

唐音 led三基色柔光灯 冷光灯

产品名称	唐音 led三基色柔光灯 冷光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	540.00/台
规格参数	产地:中山 含有:4支灯管 特点:照度统一，布光均匀
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

三基色灯管

930型、暖色调、高色温、专业型。专业影视三基色柔光灯管，还原指数大于90%，功率因数 0.95，无频闪，光效高，光衰小，长寿命

4*36W三基色+欧司朗954白光灯管

三基色背景LED灯

输入电源：AC 220V；功率：64W；色温：5600K ± 150K；调光：分组调控；CRI显色指数：90%；寿命：>50000H；附件:电源插头、吊灯螺栓；

三基色冷光灯

电 压：AC220V 50/60Hz

光源：36W 三基色灯管

色温：根据灯管定色温

功率：144w

尺寸：L615xW345xH115mm

重量：3kg

平均照度：1560 LUX(2米距离)

此系列灯具适合各种大中小型演播室，录播教室，拍课教室，远程教育录播室，培训教室，主席台领导席顶光，观众席顶光灯，多功能厅，办公室改造成演播室时优先选用灯具，**会所以及其他需要照明的场所。该三基色柔光灯/冷光灯色温准、显色指数高，完全满足专业摄像的要求。并在外形上有了全新的改进，灯具主体采用*冷轧钢板钣金工艺成形，既轻便又耐用，灯体更加轻薄，同时也降底了灯体的重量，

寿命长：灯管使用寿命长达10000小时，是现有热光源灯具的60倍。

温度低：灯管表面温度低，使被照射物体几乎无温升。

功率小：比热光源灯具节省点能量70%以上。

光线柔：光线柔和，无频闪，无噪音，无辐射热，无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。

灯体采用铝合金挤压型材和钢板制作而成，灯体结构为双夹层结构，部件全部为专业模具制作，牢固性能良好，造型美观大方、设计新颖，通风、散热性能良好。

灯座和灯拖采用进口件，安全可靠。灯座采用快速锁紧装置，方便灯管拆卸，接口采用**黄铜，具有导电性良好，防电火花、耐电弧高温、接触性良好的特点。

灯体表面采用高温粉末喷涂处理，不反光。具有附着力强、耐腐蚀及长期高温下不易脱落而且可以有效抵御硬物的刮划。

三基色柔光灯

显色指数: Ra90，色温: 3200K，色温准、色彩还原率高。电源:220VAC

50/60Hz耗电量低：节电70%以上，一个小型演播室用电量不会超2KW、温度很低：

彻底杜绝了老式摄像灯具高温的现象发生光源寿命长：灯管使用寿命长达10000小时，如果每天使用10小时，3年之内无需更换灯管，是现有热光源灯具的60倍,光效强：

此种冷光源灯具议照明灯光和会议摄像灯光于一体，光效是普通照明灯具光效的2倍以上光线均匀柔和：演播室播音员反映良好，使被光照人员更舒服

三基色冷光灯

功率：144W/ 色温：3200K/5600K/显色指数 Ra 值：95--100/

品质优：灯具主要部件均采用国际**品牌器材。品质优良，性能稳定。温度低：灯管只发出红绿蓝三基色可见光，不发红、紫外线等任何热辐射光源

寿命长：灯管寿命为一万个小时，是普通灯泡寿命的60-100倍，大大节约了更换购置成本。

光效好：发光面积大，光线柔和，阴影淡化，不眩目，不刺眼。

虚拟蓝箱背景光专用冷光源三基色柔光灯

输入电源：AC 220V

功率：64W

色温：5600K ± 150K

调光：分组调控

CRI显色指数：90%

寿命：>50000H

附件:电源插头、吊灯螺栓

虚拟蓝箱辅助光专用冷光源三基色柔光灯

LED三基色面光/侧光灯

流明：5000 Lux：（1.5米）4050 有效光照距离：15米 色温：3200

K显色指数：R 90 输入电压：100-250V AC 50/60Hz 额定功率：216W 尺寸：
572mm*482mm*216mm 重量：6.9kg 外壳：铝型材 颜色：黑色 欧司朗镇流器