

涂料不透水性检测

产品名称	涂料不透水性检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

涂料不透水性指防水涂料一定水压(静水压或动水压)和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

检测方法

按规定裁取的三个约(150X 150)mm试件，在标准试验条件下放置2 h，试验在(23 ± 5) 进行，将装置中充水直到满出，彻底排出装置中空气。将试件放置在透水盘上，再在试件上加一相同尺寸的金属网，盖上7孔圆盘，慢慢夹紧直到试件夹紧在盘上，用布或压缩空气干燥试件的非迎水面，慢慢加压到规定的压力。达到规定压力后，保持压力(30 ± 2)min，试验时观察试件的透水情况(水压突然下降或试件的非迎水面有水)。

检测标准

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008建筑防水涂料试验方法GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料GB/T23445-2009 聚合物水泥防水涂料JC/T 2251-2014(2017)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料JC/T 2435-2018 单组分聚脲防水涂料JC/T 864-2008聚合物乳液建筑防水涂料JC/T408-2005 水性沥青基防水涂料JT/T535-2004 路桥用水性沥青防水涂料T/CECS 10016-2019 高固型水性橡胶高分子 防水涂料T/CECS 10084-2020 水性喷涂持粘高分子防水涂料