

加工展开宽9-6米大棚膜机

产品名称	加工展开宽9-6米大棚膜机
公司名称	莱芜市润华塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:大棚膜吹膜机 适用原料:LDPE、LLDPE、其他 品牌:润华
公司地址	莱芜高新区龙潭东大街123号
联系电话	0634-6361178 13686341177

产品详情

种类	大棚膜吹膜机	适用原料	LDPE、LLDPE、其他
品牌	润华	型号	3FM5000
产品别名	农用薄膜吹塑机组	产品用途	农用薄膜的生产和利用
最大吹膜宽度	8000 (mm)	吹膜厚度	0.12 (mm)
螺杆直径	150-180 (mm)	螺杆长径比	30
螺杆转速	60 55 (rpm)	电动机功率	1500 (kw)
生产能力	1500 (kg/h)	机头膜口直径	1900 (mm)
重量	180 (kg)		

我公司主要生产系列塑料薄膜机组、板材机组、管材机组、型材机组等四大系列100多个品种规格的产品，现将3fm5000三层共挤复合农用大棚膜机组的配置等资料传给您：

该机组是公司引进、消化、吸收国外先进关键技术制造的，已销售20台套，已经三次大的技术升级。机组除采用先进的内冷控制技术ibc、超声波测控技术、同步牵引技术外，还集中采用了机、电、气、液等先进技术和多项专有技术。具有结构紧凑、性能稳定、运行可靠、效率高、单耗低、塑化好和制品分层清晰、结合力强等特点。是生产农用多功能大棚膜的理想设备。

一、设备规格及技术参数

1、sj-150/30挤出机（2套）sj-180/30挤出机（1套）

1.1螺杆：

a、直径： 150 180

b、长径比：30：1

c、结构形式：双波带混炼头螺杆（专有技术）

d、材料：38crmoala

e、加工工艺: 正火—调质—消除应力—氮化

氮化硬度hv 740，氮化层厚度0.3-0.6mm

1.2机筒：

a、孔径： 150 301500 180

b、材料：38crmoala

c、加工工艺: 正火—调质—消除应力—氮化

氮化硬度hv 900，氮化层厚度0.4-0.7mm

1.3螺杆转速：60转/分（max）55转/分（max）