

鸿睿涵 钢衬PTFE反应罐 钢衬PTFE分水器 钢衬PTFE沉淀池 价格实惠

产品名称	鸿睿涵 钢衬PTFE反应罐 钢衬PTFE分水器 钢衬PTFE沉淀池 价格实惠
公司名称	无锡鸿睿涵环保科技有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	包装方式:气泡膜整体包裹 工作温度:-30~180 规格尺寸:按需设计
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号 S3056
联系电话	18061515410

产品详情

钢衬PTFE反应罐 钢衬PTFE分水器

钢衬PTFE沉淀池产品规格：DN3500 × 4800mm，钢板厚度：10mm，内贴四氟板厚度：3~5mm

钢衬氟储罐、四氟衬里管道、衬氟化工储罐、钢衬四氟搅拌罐、板衬氟塑料化工储罐、衬四氟球阀、内衬F4加料储罐、衬四氟软管、板衬四氟喷淋储罐、钢衬聚乙烯储罐、四氟波纹软管/波纹软管、内衬四氟混酸储罐、钢衬氟化聚丙烯(PF)储罐、内衬氟中和储罐结构形式有：上下封头带裙座、下平上封头、卧式

成品罐、储碱罐、缓冲槽、医药储罐、料仓、结晶槽、酸溶液、废碱槽、中间槽、储存罐、抽滤槽、复合储罐、收集槽、混酸、缓冲、立式储罐、储槽这些产品做内防腐的工艺有：紧衬、浸塑、钢滚塑、热滚塑等！

鸿睿涵四氟防腐厂家生产的钢衬PTFE反应罐 钢衬PTFE分水器

钢衬PTFE沉淀池有哪些特点呢？一起来了解下：

- 1、大型设备，不便于运输的，还可以去现场进行衬四氟。
- 2、是纯手工一点点加工；
- 3、对于大型储罐，不便于运输，我们可以去限产为您施工；
- 4、四氟板密度大，抗渗透力强；

5、根据不同的温度介质选择适用的材料，当使用条件很普通时，在根据自己的一些实际情况选择。

为了牢固起见施焊工艺如下：实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其清洗干净，然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做一个坡口的处理，一般采用“v”型或“X”型坡口，这也是为我们的焊接带来了一定的方便，契合度更高。

钢衬四氟加料储罐、四氟包氟垫片、内衬氟塑料酸洗 储罐、四氟内衬防腐、衬四氟蝶阀、板衬四氟加药储罐、钢衬塑搅拌锅、紧衬F4储液储罐、紧衬氟喷淋储罐、四氟密封圈、钢衬塑反应槽、钢衬PE方槽在使用时需要注意哪些方面呢？

板衬PTFE储罐的适用范围：各种强酸强碱，储罐外加热温度不得超过180 ，内部的操作温度 180 。

温度控制在200 °左右，**不能超过220 °；

四氟的全称是聚四氟乙烯英文简称F4或者PTFE，俗称塑料王，是当今世界上耐腐蚀的物质之一；

四氟它几乎可以抵抗所有化学介质包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 ~ 250 温度下工作。

钢衬PTFE反应罐 钢衬PTFE分水器 钢衬PTFE沉淀池的用途：储酸、浸泡、尾气吸收、溶解、耐酸、储酸、中转、贮酸、尾气吸收、计量、酸洗、贮存、中和、加料。