

湖南纸框粗效过滤网

产品名称	湖南纸框粗效过滤网
公司名称	广州哈德雷洁净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区石基镇小龙村自编1号（石基二中对面）
联系电话	86-020-29831857 15360682787

产品详情

湖南纸框粗效过滤网

纸框粗效过滤网用途：使用于空调系统系统的初效过滤主要是针对5.0 μm以上颗粒的过滤、灰尘及各种悬浮物、具有风量大、阻力小、容尘量高、使用寿命长等特点

纸框粗效过滤网适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤，主要用于过滤5um及以上粒径的尘埃粒子。也用于多级过滤系统的初级保护，有板式、密褶式、袋式三类，外框材料有纸质、铝板、冷板喷塑、镀锌板和不锈钢板等样式，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。初效过滤器过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维，尼龙网等，无纺布滤料出风面经过光整处理，防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染。过滤效率35% ~ 95%@5um（计重法）。产品特性：

1. 本系列滤网滤料为100%涤纶纤维，平均效率（比色法）在30%到35%；计重法则为90%-93%；
2. 此滤材将金属网粘在风口端防止振动，使折景保持一致；
3. 滤网外框由坚固、防潮硬纸框制成。它在正常的操作环境中不会变形、破裂、扭曲；
4. 滤网过滤部分由滤材打折而成，从而增大过滤面积，减少过滤网阻力，达到比平铺的滤网使用寿命更长的效果；

- 用途：
1. 中央空调新风机组和通风系统；
 2. 程式控制交换机和电脑机房专用恒温恒湿空调机组；
 3. 特适用于喷漆系统、喷漆车间预过滤空压系统及燃气轮机的预过滤系统；
 4. 高效过滤器的预过滤系统；
 5. 广泛适用于办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。

纸框粗效过滤网常规技术参数：

型号	规格	风量	初阻力	过滤	级别	防护网	滤料	外框
----	----	----	-----	----	----	-----	----	----

		M3/H	(pa)	效率	EN779			
G3级 初效纸 框过滤器	295 × 295 × 46	800	35	85%	G3	喷塑铁丝 镀锌铁丝网	无纺布	纸
	495 × 495 × 46	2200						铝合金
	595 × 295 × 46	1600						镀锌板
	595 × 495 × 46	2700						不锈钢
	595 × 595 × 46	3200						

联系人:侯同超 电话:15920332561 传真:020-66639032 QQ:562227881

地址：广东省广州市番禺区石基镇小龙村自编1号（石基二中对面）

另承接电子、食品、光学、精密仪器、手术室、生物制药、药包材、食品、制水等行业10---300000级净化工程