

# 手动支耳式刀形闸阀

产品名称	手动支耳式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C手动支耳式刀形闸阀作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

刀闸阀适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

刀闸阀应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

刀闸阀特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

手动支耳式刀形闸阀安装注意事项：

- (1) 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- (2) 各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- (3) 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- (4) 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求\*性；
- (5) 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的\*空间；
- (6) 驱动装置的接线须按线路图进行安装；
- (7) 刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动支耳式刀形闸阀其他技术参数备注：

- (1) 刀闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢。

手动支耳式刀形闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动支耳式刀形闸阀性能参数：

公称压力	PN			
壳体试验	1.5 Mpa			
密封试验	1.1 Mpa			
工作温度	橡胶 80	四氟密封 180	硬密封 425	
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物			

手动支耳式刀形闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动支耳式刀形闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1
1.0	50	43	160	125
	65	46	180	145
	80	195	135	390
	100	52	215	155
	125	56	245	210
	150	280	240	210
	200	60	335	295
	250	68	390	350
	300	78	440	400
	350	500	460	428
	400	102	565	515

450	114	615	532
500	127	670	620
600	154	780	725
700	165	895	840