

生产甲醇泄漏检测报警仪

产品名称	生产甲醇泄漏检测报警仪
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	86-05392022113 13563954655

产品详情

生产甲醇泄漏检测报警仪【赵经理TEL：0539-2022103 15588129925】生产厂家山东临沂嘉春专业生产固定式|便携式|手提式|壁挂式甲醇气体报警器，甲醇泄漏报警器，甲醇泄露报警器，甲醇浓度报警器；甲醇监测报警装置甲醇测漏仪，甲醇泄露检测仪，甲醇检漏仪，甲醇探测器，甲醇气体检测仪，甲醇泄漏检测报警仪。探测器采用铝镁合金外壳，进线口采用铜质镀铬材料，传感器的外壳采用不锈钢材料，探头上盖上的透明窗采用钢化玻璃，外壳美光、强度高、耐腐蚀；产品广泛应用于化工、燃气、医药、存储等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。销往：天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川；内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证，证书齐全。【原理】探测器探测到气体泄漏达到设定的报警值输出4-20mA的电流信号给报警主机，报警主机显示气体浓度变化，并且声光

报警，并且根据个人需求，我们可以设置输出开关量信号联动风机，电磁阀，排风扇等。【技术指标】
1.检测原理：催化燃烧式/电化学式/半导体式 2.检测气体：甲醇/毒性气体 3.测量范围：0-100% LEL /0-1000ppm 4.精度： $\pm 2\%$ FS 5.响应时间：小于30秒 6.恢复时间：小于30秒 7.防爆方式：隔爆型
8.防爆等级：Exd||CT6 9.防爆连接螺纹：G3/4管螺纹 10.工作电压：DC24V \pm 12V

11.二段报警继电器触点输出（触点容量：DC24V/1A） 12.工作温度：-40 ~ +70 相对湿度：0 ~ 95%RH
13.输出：三线制 14.连接电缆：RWP3 \times 0.5mm² 15.规格：180*140*92mm 16.备电使用时间 3小时

【主要性能】 1.高亮度数码管显示 2.高性能传感器、精度高、测量准确、性能稳定 3.报警时间记录功能
4.探头故障报警功能，报警保持，最先报警通道指示 5.安装方式：管装、壁装、支架安装 6.

报警输出：根据需要可连接DCS，485信号，PLC，4-20mA等输出【安装注意事项】

- 1.不要安装在直接受到整齐，油烟影响的地方。
- 2.不要安装在排气口，换气扇，房门等风量流动大的地方。
- 3.不要安装在水气，水滴多的地方（相对湿度在90%）。
- 4.不要安装在温度在-30 以下和90 以上的地方。。 5.不要按在强电磁的地方。用线要求：现场环境中探测器和控制器质检涂过有强磁场干扰如：大功率电机，高压电，变电站等应使用抗干扰的三芯屏蔽线，无干扰时则用三芯护套线连接，探测器和控制器的距离小于150米时用3*0.5的规格即可。