

# 臭氧报警器|臭氧检漏仪|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 臭氧报警器 臭氧检漏仪                |
| 公司名称 | 临沂市兰山区嘉春机电有限公司             |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 临沂市兰山区金雀山路159号             |
| 联系电话 | 86-05392022113 13563954655 |

## 产品详情

臭氧报警器|臭氧检漏仪|是气体泄漏的克星，可分为固定式（在线式）和便携式（移动式），用户可根据气体检测点的多少和距离选择分线制和总线制。臭氧探测器的设计、制造、坚定遵守GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》，产品性能稳定,质量可靠，灵敏度高。环境中有毒或有毒或有害气体的浓度达到或超过控制器中设定的值时，报警器会发出声光报警，提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在二氧化碳、易爆、毒性气体的危险场所。销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川；内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证，证书齐全。

【咨询电话：15588129925,0539-2022103，赵经理】

产品参数: · 检测原理：电化学式/半导体式/催化燃烧式 · 检测气体：臭氧 · 取样方式：自然扩散  
· 传输信号：4~20mA电流信号 · 检测精度：5%±FS · 响应时间：<30S · 工作电压：DC24V  
· 使用温度：-40 ~+65 · 使用湿度：95%RH · 传输距离：1200米 · 防爆等级：ExdIIBT6  
· 安装方式：固定支架，管装，墙壁装