

# 湛江冷库岩棉保温板检测

产品名称	湛江冷库岩棉保温板检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 湛江冷库岩棉保温板检测

关于 [岩棉保温板](#)

检测标准的大概内容可以帮助到大家，在购买以及使用的过程中能够对其质量有一个参考判断（下面注上岩棉保温板检测报告常见的检测项目）。

一、尺寸偏差：依据GB/T5480-2008 需检测其长度、宽度、厚度。国家标准为：长度  $\pm 15\text{mm}$  宽度： $\pm 5$  厚度： $\pm 3$  二、密度偏差：依据GB/T5480-2008 检测岩棉保温板密度（容重）。国家标准为： $\pm 15$

三、纤维直径：依据GB/T5480-2008 对其平均纤维直径检测。国家标准为：7.0  
四、渣球含量：依据GB/T5480-2008 对其渣球含量检测。

国家规岩棉板的吸音系数是多少范为：10.0 五、导热系数：依据GB/T10294-2008 检测其平均温度的导热系数。国家规范为：0.043（平均温度为70）

六、燃烧性能：依据GB/T5464-2010 检测岩棉保温板燃烧性能是否为\*不燃材料。国家标准为：\*不燃

七、有机物含量：依据GB/T11835-2007 检测其有机物含量数。国家标准为：4.0

八、热荷重收缩温度：依据GB/T11835-2007 检测其热荷重收缩温度。国家规范标准为：500

### 岩棉保温板检测标准有哪些呢？

首先岩棉检测过程中，岩棉保温板容重一定要大，这样它的结构才能够更加的密室，其压缩变形的可能性就越小。我们国家在检测的过程中要求它的变形为百分之十。如果超过了这个范围则是检测不合格。而且质量合格的产品在防潮方面也应该，并且具有憎水的性能。根据我们国家的标准其抗压的强度应该大于等于四十千帕

。还要求其具有良好的防火性能。这样才能够让它更好的服务于建材行业中。上面关于岩棉保温板检测标准的大概内容可以帮助到大家，在购买以及使用的过程中能够对其质量有一个参考判断（下面注上岩棉保温板检测报告常见的检测项目）。岩棉是以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融加工制成的人造无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。保温岩棉板墙体保温岩棉板, 外墙保温岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下\*使用也不会发生潮解。