

甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料

产品名称	甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	300.00/件
规格参数	固含量:98 拉伸强度:12MPA 用量:2.5kg
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

一、甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料产品介绍:

甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料是以MMA为主要成分的反应性液体树脂，通过与引发剂反应，发生自由基聚合，而形成的具有强韧性甲基丙烯酸甲酯高分子固化物的防水涂料。

二、性能特点：

甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料具有极好的层间粘接力，与混凝土基面粘接强度高；优异的耐老化性能和抗黄变性能。使用寿命长（20年以上）；湿度和低温环境下施工均能快速固化（雨天除外）。

三、适用范围：

甲基丙烯酸树酯 (MMA)防水涂料主要用于高铁桥梁、公路钢梁等工程，也可用于道路、混凝土桥面板、钢结构桥面板等防水工程。

四、施工方式：

1、混凝土基面处理：用无尘自动喷砂机处理混凝土表面，使其粗糙度在CSP3-CSP5之间，然后用修补腻子对基面上的大孔、深孔缺陷修补，修补后涂装表面处理剂。

2、第一层防水膜施工：防水膜施工应采用特种双组分高压无气喷涂设备，按要求准备相应质量的A组分、B组分和引发剂，先将引发剂加入到B组分中，搅拌均匀后与A组分混合，在喷涂器中度量，混合后喷出。

3、第二层防水膜施工：首层防水膜完成施工后检查防水膜表观情况。对局部缺陷进行手工修补。待修补区固化后直接在底层防水膜上喷涂面层防水膜，固化后检测表观情况并修补缺陷。

五、施工参数：

每层干膜厚度不小于0.75mm，总厚度不小于1.5mm。MMA防水涂料总用量不少于2.25kg/m²。

六、包装规格：25kg/桶。