

# 聚碳酸酯PC德国拜耳3101中等粘度Makrolon科思创

产品名称	聚碳酸酯PC德国拜耳3101中等粘度Makrolon科思创
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	PC:聚碳酸酯 3101:注塑 德国科思创:中等粘度
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

## 产品详情

美国SABIC LEXAN ,PC,XHT3143：脱模剂，抗UV,高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,XHT4141：高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,XHT1141：高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,XHT2141：高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,XHT2146：高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,XHT4143高耐热。美国SABIC LEXAN ,PC,PK2870：热稳定，透明，FDA食品级。美国SABIC LEXAN ,PC,LS1：低粘度，抗UV,透明。美国SABIC LEXAN ,PC,LS2：中粘度，抗UV，透明。美国SABIC LEXAN ,PC,LS3：中粘度，抗UV，透明。美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1033C：挤出级，脱模剂，抗UV。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1036：抗UV，抗冲击。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1182T：抗UV，抗冲击,脱模，透明。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1192C：脱模，FDA食品级，抗冲击。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1483T：抗UV，抗冲击，脱模，透明。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1484T：抗UV，高强度，透明。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1493T：高强度，脱模，透明。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1414：玻璃纤维增强，抗冲击，不透明。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1413T:耐低温，抗冲击。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1413:耐低温。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,EXL1112:耐低温。耐寒等级美国SABIC LEXAN ,PC,101 非卤化。美国SABIC LEXAN ,PC,101R 非卤化，脱模剂。美国SABIC LEXAN ,PC,121 非卤化。美国SABIC LEXAN ,PC,121R 非卤化，脱模剂。美国SABIC LEXAN ,PC,131 非卤化。美国SABIC LEXAN ,PC,131R 非卤化，脱模剂。包装：原厂原包 25公斤/包 规格：符合RoHS认证标