

道桥用水性沥青基防水涂料产品特性

产品名称	道桥用水性沥青基防水涂料产品特性
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	固含量:50 产地:广州 耐热度:180度
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

道桥用水性沥青基防水涂料产品特性：

- 1、水性沥青基桥面防水涂料采用喷涂技术，效率高，实现无缝连接，不窜水，对异形结构或形状复杂的物体有优良之处，施工非常简洁方便；能够解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺等问题；
- 2、无缺包覆：实现涂层同基层之间的无缝连接，从而达到卷材难以实现的不串水，不剥离特性，特别适用于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠，可形成“外表式”防水层，对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上；
- 3、耐高温性好：低温柔度可达到-40℃，适用于高寒地区的防水工程，耐高温可达到160℃，水性沥青基桥面防水涂料适用于道路桥梁的防水工程，喷涂表面处理简便，无别的要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工；
- 4、施工过程中，可以连续作业，不含挥发性农业生产体系化合物，对环境污染小，可以适用于密闭的空间中；
- 5、涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层，可有效降低工程成本；

- 6、使用寿命长，在不低于5℃环境下均可使用，比较不错的抗剥离，抗穿刺能力；
- 7、喷涂后，快速即可成型，可以踩踏，有良好的隔音性能；
- 8、施工效率高：水性沥青基桥面防水涂料喷涂后瞬时成型，可踩踏和进行下道工序，采用喷涂机械施工，大大节约施工成本和劳动力，大幅度缩短了施工工期，多种施工方式（喷涂、涂刷等），灵活简便，可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求；
- 9、非常高伸长率，这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏，因为它是喷涂速凝施工，所以可以很快形成一层膜，导致它不串水；
- 10、它的抗穿刺性强，因为它里边有橡胶，有很好的延展性；
- 11、耐化学性不错、耐高温性好；
- 12、可在潮湿表面施工，因为它本身含水，所以可以在潮湿基面施工；
- 13、优良的附着性：可以附着在混凝土、木材、金属和玻璃等各种材料表面，不起层、不剥离、不脱落，对基层起到良好的保护作用；
- 14、功能多样：在基面上形成无缺的覆膜，除实现不错的防水性能外，同时还具备防腐、防护、减震、抗噪等多种功能。