## 道桥用水性沥青基防水涂料产品特性

产品名称	道桥用水性沥青基防水涂料产品特性
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	固含量:50 产地:广州 耐热度:180度
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

道桥用水性沥青基防水涂料产品特性:

- 1、水性沥青基桥面防水涂料采用喷涂技术,效率高,实现无缝连接,不窜水,对异形结构或形状复杂的物体有优良之处,施工非常简洁方便;能够解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺等问题;
- 2、无缺包覆:实现涂层同基层之间的无缝连接,从而达到卷材难以实现的不串水,不剥离特性,特别适用于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠,可形成"外表式"防水层,对基层适应能力强,可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上:
- 3、耐温性好:低温柔度可达到-40 ,适用于高寒地区的防水工程,耐高温可达到160 ,水性沥青基桥面防水涂料适用于道路桥梁的防水工程,喷涂表面处理简便,无别的要求可以不做找平层,在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工;
- 4、施工过程中,可以连续作业,不含挥发性农业生产体系化合物,对环境污染小,可以适用于密闭的空间中;
- 5、涂层耐候、耐酸碱性、耐老化性能优越、无需面层保护层,可有效降低工程成本;

- 6、使用寿命长,在不低于5 环境下均可使用,比较不错的抗剥离,抗穿刺能力;
- 7、喷涂后,快速即可成型,可以踩踏,有良好的隔音性能;
- 8、施工效率高:水性沥青基桥面防水涂料喷涂后瞬时成型,可踩踏和进行下道工序,采用喷涂机械施工,大大节约施工成本和劳动力,大幅度缩短了施工工期,多种施工方式(喷涂、涂刷等),灵活简便,可以满足排水口、女儿墙、阴阳角、开裂部位等各种环境的作用要求;
- 9、非常高伸长率,这样可以解决因为应力变形而出现的渗漏,因为它是喷涂速凝施工,所以可以很快形成一层膜,导致它不串水;
- 10、它的抗穿刺性强,因为它里边有橡胶,有很好的延展性;
- 11、耐化学性不错、耐温性好;
- 12、可在潮湿表面施工,因为它本身含水,所以可以在潮湿基面施工;
- 13、优良的附着性:可以附着在混凝土、木材、金属和玻璃等各种材料表面,不起层、不剥离、不脱落,对基层起到良好的保护作用;
- 14、功能多样:在基面上形成无缺的覆膜,除实现不错的防水性能外,同时还具备防腐、 防护、减震、抗噪等多种功能。