

道桥用FUT-I水性沥青基防水涂料性能特点

产品名称	道桥用FUT-I水性沥青基防水涂料性能特点
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	固含量:50 断裂延伸率:600 PH值:5-7
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

产品详情

道桥用水性沥青基防水涂料性能特点：

- 1、环境温度容纳度高：在桥面沥青混凝土铺装的高温作业下不融化，在寒冷地区的行车动载等作用下不脆裂；
- 2、粘接性能好：渗透剂和增粘剂的增加，使涂料的粘结性和渗透能力得以增强，使得涂料有效附着于桥面基底并与沥青混凝土铺装层良好粘结；
- 3、成膜柔性好：各种基材的组合和有效作用，使涂料固化后柔韧性好，不易开裂，能有效抵御沥青混凝土铺装层施工时的摊铺机和运料车碾压，有效防止起皮、破裂和推移现象；
- 4、固化使劲短：材料中助剂的有效作用，使得涂料成膜速度非常快，加上周期缩短；使桥面板与铺装层的整体性增强，整体强度提高；
- 5、施工简便，工序简单，大面积机械化作业和小面积人工作业均适宜；
- 6、材料环保，不会对环境造成破坏，不会对施工人员身体造成伤害。

我们公司秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为核心，以诚信为宗旨，不断用精良、具有创造力的产品来回馈客户。