

## 道桥采用聚合物改性沥青防水涂料无味，环境污染小，施工冷

产品名称	道桥采用聚合物改性沥青防水涂料无味，环境污染小，施工冷
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	固含量:50 不透水性:30min不透水 品牌:艺佰涂
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

### 产品详情

道桥用聚合物改性沥青防水涂料无味、环境污染小，冷施工；主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿、交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强。

道桥用聚合物改性沥青防水涂料特点：

- 1、冷施工：由于产品为单组份水性涂料,使用时不需要加热,无有害挥发气体产生,对人体无害,对环境污染少,属于环保型产品；
- 2、施工简便,修补容易,产品粘度低,可以喷涂也可以涂刷；施工速度快,劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时,遇防水层损坏,只要在损坏处重新涂刷一遍即可；
- 3、材料性能优异,成膜后延伸率大,抗裂性好,高温不流淌,低温不脆裂,耐温变性能好；
- 4、提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度,延长了沥青混凝土使用寿命。

道桥用聚合物改性沥青防水涂料在施工过程中需要注意以下五点：

- 1、雨天或预计施工后6小时内下雨,桥面有积水时不得施工。气温小于5 不宜施工。
- 2、防水层未干燥前,不得上人行走及行驶车辆。
- 3、严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。

- 4、沥青摊铺时载料车轮应保持清洁,湿润,车辆应慢速行驶,严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内地调头。
- 5、防水层若有损坏,应及时修补。

道桥用聚合物改性沥青防水涂料施工注意事项：

- 1、在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理；
- 2、当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工；
- 3、桥面板应平整,表面粗糙,整洁,不得有混凝土砂浆,垃圾,油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净；
- 4、防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀；
- 5、防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜。