

内蒙古上门回收传明酸

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古上门回收传明酸 |
| 公司名称 | 邯郸市丛台区少杰化工有限公司 |
| 价格 | 19500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装 |
| 公司地址 | 嘉定区博学南路 |
| 联系电话 | 15075097550 15075097550 |

产品详情

国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于212年联合发布GB18613-212《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》，已于212年9月1日正式实施。该标准4.3条（强条）对电动机能效限定值进行了规定：电动机能效限定值在额定输出功率的效率应不低于表1中3级的规定；4条对电动机目标能效限定值进行了规定：电动机目标能效限定值在额定输出功率的效率应不低于表1中2级的规定。在表1中7.5kW~375kW的目标能效限定值在本标准实施之日4年后开始实施；5kW以下的目标能效限定值在本标准实施之日5年后开始实施，并替代表1中3级的规定。内蒙古上门回收传明酸我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。该废气量分配至热电厂9t/h循环流化床锅炉，符合锅炉二次补风量要求，在进焚烧炉前新增了除雾器，进一步降低水汽含量。具体工艺流程见。1预处理系统分析产生的污染物组分和焚烧炉工艺，在废气送焚烧炉前后的热电厂内的管道、风机或者预热阶段存在可能的腐蚀风险，需要采取一定的防腐保护措施。本项目在废气送热电厂前采用碱洗喷淋预处理，去除硫化氢等酸性气体，并能够降低废气温度，起到一定的防燃、防爆及阻隔的作用。3.2除雾系统喷淋后的废气夹带大量水汽，空气中的水分含量影响锅炉焚烧效率，本项目在增压离心风机前后设置了两道除雾系统，有效降低进入锅炉中的水汽含量，设备采用了丝网除雾器，对于3m以上的雾滴，除雾效率达到98%以上。3输送系统输送系统采用不锈钢34材质，以法兰连接，在管路下方开设一排水口用于排放可能存在的积水，为防止输送过程中产生静电引发安全事故，沿程安装接地，消除可能产生的静电。同时，新增引风机克服输送阻力，并在风机处安装声光报警器，以监视风机故障情况。3.4控制系统针对离心风机运行、废气量分配、掺烧量分配及各个仪表的信号使用，设置了一套PLC自动控制系统，所有控制都由PLC实现。PLC再将系统运行的信号输送至热电厂DCS系统，以便热电厂控制室可以对整个锅炉热力焚烧系统进行监控。考虑到电厂锅炉停炉，废气从风机后分成两路，分别送至：、B两台循环流化床锅炉的二次补风进风系统中，B号锅炉作为备用系统使用，采用电动阀进行控制，即当：号锅炉停炉时，开B路电动阀，同时关闭：路电动阀，废气进入备用焚烧系统处理，反之亦然。