

无负压供水智能型管网叠压（无负压）供水设备全自动供水无负压

产品名称	无负压供水智能型管网叠压（无负压）供水设备全自动供水无负压
公司名称	济南安吉尔实业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东济南大桥镇桥北尔宽水工产业园
联系电话	86-053188096666 15966328814

产品详情

智能型管网叠压（无负压）供水设备 智能型管网叠压（无负压）供水设备技术参数 环境温度：1 -40
相对湿度 90%(20)，室外允许59%，无水珠凝露 电源：3相五线制，380V（±10%），50HZ（±5%）
流量范围：0~600m³/h 压力范围：0~2.0MPa 压力调节精度： 0.01 MPa

振动：<0.5g，振动频率10HZ-150HZ最大振动加速不应超过5m/s²

设备运行地点应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽 1、设备优点 设备投资省
卫生无污染 节能效果显著 节约水资源 占地面积小 运行费用低 供水量不足时不会停止供水 安装简便
停电不会停止供水 管理维护简便 供水泵优良，整机性能好

3、智能型管网叠压（无负压）供水设备工作原理 智能型管网叠压（无负压）供水设备是我公司创新研发的一种新型一体化成套供水设备，由电控柜、泵组、无负压罐、管路附件及压力罐组成。智能型管网叠压（无负压）供水设备进水管与自来水管网直接相连，当自来水管网的压力低于用户所需的设定压力时，微机会自动控制变频泵软启动运行，直到输出管内的实际压力等于设定的压力时微机才控制变频泵以一定的转速工作；自来水压力越高，微机控制泵的转速越低，自来水压力越低，微机控制变频泵的转速就越高。充分利用自来水的压力，以确保用户所需压力恒定；当用水低谷时自来水管道的压力高于用户所需要的设定压力时，微机便控制设备停止工作，由自来水直供。变频泵的进水口与稳流补偿器相连，当稳流补偿器内压力降低时，真空抑制器自动工作，破坏负压的形成，从而确保自来水管网的正常供水；当自来水管网停水或水量很小时，微机会作出判断自动控制设备停机，当自来水恢复供水后，微机会自动控制设备开机工作。

5、智能型管网叠压（无负压）供水设备功能 本套设备采用先进的PLC智能控制系统可安全实现自动控制、检测、故障自动切换，从而达到无人值守功能，节省人员开支。具体功能有：供水视窗，人机界面触摸式操作 水泵、电源、电压、故障自检、远程通信报警和保护

自动变频功能、软启动功能 真空抑制功能 液位自动检测报警功能 水泵故障自动切换功能

水泵自动定时切换功能 小流量停机保压功能 全自动运行无人值守功能 加盟尔宽国际，共享财富商机！

济南安吉尔实业有限公司 网址：www.ekgj.com 电话：0531-66688366 在线QQ：1527319098 或1836108276

传真：0531-66688366 生产地址：济南市天桥区大桥镇尔宽水工产业园

办公地址：济南市市中区经四路5号万达写字楼B座1808室