

烤漆房专用检测油漆可燃气体浓度泄漏燃烧报警仪

产品名称	烤漆房专用检测油漆可燃气体浓度泄漏燃烧报警仪
公司名称	深圳市晨阳科技开发有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号
联系电话	0755-29078049 13682345590

产品详情

深圳晨阳气体报警器方便的在线产品咨询服务平台,涉及有毒气体报警器、可燃气体报警器等气体安全检测设备领域,让您摆脱地域的束缚,安心愉悦的体验在线咨询购买一体的新时尚!

深圳烤漆房可燃气体报警器,由深圳晨阳专业研发制造。油漆气体浓度报警器系统主要技术参数

1.控制器参数 主机功能:具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号:chy-2000B

电源:AC220V,50HZ 功耗:<30W 容量:1通道 检测气体:油漆 检测范围:100 200 500

1000 测量单位:%LEL PPM 传感原理:催化燃烧 半导体 电化学

默认报警值:一段报警 25 50 二段报警 50

200 测量精度:5%FS 10% 通讯方式:4-20MA电流信号 探测器供电:DC24V 传输距离:

最大1500m 最大工作电流:100MA 报警方式:声光报警 安装方式:壁挂式固定安装 使用温度:0-40

输出控制:常开无源触点输出,触点容量1A/24VDC 外部通讯连接:RS485信号

外形尺寸:225mm*320mm*84mm 2.探测器参数 工作电压:DC24V 工作电流:50mA 取样方式:自然扩散

输出信号:4-20MA电流信号 线制:三线制 两根电源线,一根信号线 使用环境:温度范围为-40 -70 ,

相对湿度:<95%RH,海拔高度:小于1000米的气体环境 防爆性能:防爆 防水性能:防水 规

格:180*140*92mm

气体报警器深圳晨阳厂家生产直销。主要用于气体浓度的监测,具有实时显示气体浓度,自动校准,声光报警等功能,专门用于环境中气体的检测,可在防爆现场长期监测气体的浓度。探测器安装在防爆现场,控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二者采用屏蔽电缆线连接。当检测到环境中可燃气体的浓度达到或超过预置报警值时,探测器通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并可驱动排风、切断、喷淋系统,能有效防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障生命财产安全。产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地.产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

联系电话:0755-29078049 公司网站:<http://www.szqttcq.com> 联系人:郑经理

联系手机:13682345590 咨询QQ:1156759588

地址：深圳市龙岗区坂田象角塘伯乐工业园B栋2楼04号 技术支持：<http://www.szndbjq.com>