

氢气气体浓度报警器，氢气气体报警控制器

产品名称	氢气气体浓度报警器，氢气气体报警控制器
公司名称	深圳市晨阳科技开发有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号
联系电话	0755-29078049 13682345590

产品详情

安全来于警惕，事故处于麻痹。巧干带来安全，蛮干招来祸端。氢气浓度报警器是我公司的高性能产品，具有国家所出具的产品合格证书,国家计量证书,防爆合格证等.氢气浓度报警器对现场实施检测和控制，可以实现远程通讯功能，确保在第一时间发出报警信号，及时消除隐患，深圳长沙北京氢气浓度报警器具有检测精度高、性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。深圳长沙北京氢气浓度报警器可长期检测易燃易爆有毒的气体，与报警控制器配套使用，深圳长沙北京氢气浓度报警器广泛应用于酒精、石油、化工、煤炭、电力制药、冶金、焦化等行业以及任何生产、储运、使用易燃易爆或有毒有害气体场所。

氢气浓度报警器可以连续监测氢气泄露，有毒气体泄露的本质安全性设备。使用于防爆以及底下管道或矿井等场所。其性能稳定质量优良等特点深受广大用户好评。备有数据记录和多种语言支援可供随意选择。氢气浓度报警器灵敏度高使用效果显示明显准确等优点。可以明确地显示氢气气体的存在--低、高、TWA和STEL警报。所记录的TWA、STE和峰值可以根据指令显示。做为国内最具影响力的厂商，我们一直努力做到更好。

氢气浓度报警器技术指标: 工作方式 自动巡检 输出电压 [DC12V@1.5v](#)
(给探测器供电) 通信接口 RS485 工作电压 AC220V/50Hz
通信距离 1500米 报警功能 2级报警，可自由设置一级报警点
采样速率 < 4路/秒 报警声音 110声音报警；120声音故障
系统容量 1~4路 显示方式 四通道浓度同时显示 显示误差
不超过±5% 使用环境 温度-10 ~ +50 相对湿度30%~95% 重量 约3kg
尺寸 350mm长×230mm宽×78.5mm厚 开关量信号 4-20毫安信号
产品执行标准 《GB16808-1997》 质保：一年质保，终生维护。

联系电话：0755-29078049 公司网站：<http://www.szqttcq.com> 联系人：郑经理

联系手机：13682345590 咨询QQ: 1156759588

地址：深圳市龙岗区坂田象角塘伯乐工业园B栋2楼04号 技术支持：<http://www.szndbjq.com>