

成都苯乙烯气体报警器，苯乙烯浓度泄漏检测控制器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 成都苯乙烯气体报警器，苯乙烯浓度泄漏检测控制器 |
| 公司名称 | 深圳市晨阳科技开发有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区象角塘坳背窝第四工业区2号厂房2楼4号 |
| 联系电话 | 0755-29078049 13682345590 |

产品详情

成都苯乙烯气体浓度报警器由深圳晨阳制造出品，深圳晨阳公司提供各种苯乙烯气体浓度报警器报价，由chy-2000B报警控制器和可燃有毒气体检测器共同组成工业在线气体检测报警装置。采用壁挂式安装，每一通道对应一个气体检测器。通过与气体检测器的配合使用，报警控制器中的cpu对气体检测器上传的数据进行相应的处理，完成数据的显示，信号输出以及数据的记录等功能。当探测到环境中气体浓度超标或超过预置报警值时，立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，有效防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。

chy-2000B气体浓度报警控制器性能：

使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

数码管屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态 2组无源常开、常闭触点

采用模块化结构设计，便于系统维护

可通过计算机实现本地监控及远程监控，检测器运行状态数据可永久存储

实现可燃、有毒气体检测器的混合配置 多点探测，可扩展通道

可燃有毒气体检测器参数：检测原理：催化燃烧式电化学式传感器 检测气体：可燃有毒气体

取样方式：自然扩散 传输信号：数字信号 检测精度：5%F.S 响应时间：< 30s 工作电压：DC24V

使用温度：-40 +65 使用湿度：95%RH 传输距离：1200米 防爆等级：Exd CT6

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

联系电话：0755-29078049 公司网站：<http://www.szqtcq.com> 联系人：郑经理

联系手机：13682345590 咨询QQ: 1156759588

地址：深圳市龙岗区坂田象角塘伯乐工业园B栋2楼04号 技术支持：<http://www.szndbjq.com>