

# 数显显微维氏硬度计（大屏幕）

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 数显显微维氏硬度计（大屏幕）            |
| 公司名称 | 广东大生仪器工具有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 佛山华南五金机电城2区               |
| 联系电话 | 0757-83270106 18665495345 |

## 产品详情

### 主要特点

仪器在机械，光学，光源上采用独特的、精密的设计，使压痕成像更清晰，测量更精确。本机配有10倍和40倍物镜，10倍数字式测微目镜，并采用液晶大屏幕，操作上更直观，更清晰，在屏幕上能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等、能键入年、月、日期、试验结果和数据处理等，通过打印机输出，同时它具有直接测量次数、17个转换标尺、存储、打印和RS232接口等功能，并拥有可供连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口。在光源上是首家采用冷光源，使用寿命10万小时，也可按客户要求：选用卤素灯光源。在国内的同类产品中具有一定的代表性，先进性。

### 技术规格

- 1.试验力：(0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.80)N (10、25、50、100、200、300、500、1000)gf
- 2.试验力加卸载控制：全自动（加载/保荷/卸载）
- 3.测量显微镜放大倍率：100倍、400倍
- 4.试验力保荷时间：（5~60）S
- 5.测微鼓轮最小分度值：0.0625  $\mu$ m
- 6.测量范围：1H~2967HV
- 7.XY试台尺寸：100×100mm
- 8.XY试台行程范围：25×25mm

9.试件最大高度：70mm

10.试件最大宽度：95mm

11.输出：内置打印机，RS232串行接口

12.光源：冷光源

13.电源：110V/220V,60/50Hz

14.外型尺寸：（ 425 × 245 × 490 ） mm

15.重量：30Kg