

手持式强力岩石电钻

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 手持式强力岩石电钻 |
| 公司名称 | 济宁金吉利科工贸有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市洸河路西首 |
| 联系电话 | 0537-2160469 18678716187 |

产品详情

手持式强力岩石电钻

强力岩石电钻，手持式岩石电钻，强力岩石电钻，ZDQ15岩石电钻 ZDQ18岩石电钻 ZDQ20岩石电钻 ZDQ22岩石电钻 ZDQ25岩石电钻 使用我公司生产的DZQ系列超强岩石电钻，为了您安全使用该电钻，请您仔细阅读使用说明。谢谢合作！一、手持式强力岩石电钻用途及适应范围 ZDQ系列超强力岩石电钻，系供露天作业中在中硬以下岩层钻孔之用，按不防爆电器标准制造，适用于劈山筑路、开凿隧道，兴修水利及露天开采的煤矿，硫磺矿，石膏矿，磷铁矿的施工作业。

禁止在在瓦斯气体的场合使用 二、手持式强力岩石电钻主要技术参数 序号 项目 单位

产品型号 ZDQ15 ZDQ18 ZDQ20 ZDQ22 ZDQ25 1 电动机额定功率 KW 1.5 380 3.28 50 2820 3 520 27 1.8 2.0 2.2 2.5 2 电动机额定电压 V 380 380 380 380 3 电动机额定电流 A 3.8 4.3 4.5 5 4 电动机额定频率 HZ 50 50 50 50 5 电动机额定转速 R/MIN 2820 2820 2820 2820 6 电动机相数 相 3 3 3 3 7 主轴额定转速 R/MIN 520 520 520 520 8 主轴额定转距 N . M 35 36.8 37.5 38 9 钻孔直径 MM 38-45MM 10 电缆规格 YHZ (3*1.5+1*1) 三

、手持式强力岩石电钻主要结构岩石电钻由电动机，减速器，开关等部分组成。为了操作安全，电钻操纵左右手柄，开关把手，风罩等均采用了绝缘的工程塑料制成，减速器通过二对齿轮将电机转速降到520（425）r/min,该钻结构简单，携带方便。煤电钻：ZM12干式煤电钻，ZM12湿式煤电钻（ZM12S煤电钻），ZM15干式煤电钻，ZM15湿式煤电钻（ZM15S煤电钻）手电钻、风动煤电钻、风煤钻、气动煤钻、气煤钻、风动煤钻、岩石电钻：矿用电动岩石钻,岩石电钻KHVD40A岩石电钻, KHVD75A岩石电钻, KHVD110A，ZYM-15T岩石电钻，ZYM-16T岩石电钻，ZYM-18岩石电钻，ZYM-20岩石电钻，ZYM-22岩石电钻，KHVD岩石电钻 3KW岩石电钻：5.5KW岩石电钻 7.5KW岩石电钻，手持式强力岩石电钻，DQ15手持式强力岩石电钻、ZDQ18手持式强力岩石电钻、ZDQ20手持式强力岩石电钻、ZDQ22手持式强力岩石电钻、ZDQ25手持式强力岩石电钻

四、手持式强力岩石电钻使用与维护 1、外观检查：检查电钻各部分紧固件是否有松动及脱落，丢失现象。电气开关动作应灵活，风扇不得与外壳相碰。