KHYD80-ZJ煤矿用钻架支撑岩石电钻

产品名称	KHYD80-ZJ煤矿用钻架支撑岩石电钻
公司名称	济宁金吉利科工贸有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市洸河路西首
联系电话	0537-2160469 18678716187

产品详情

KHYD80-ZJ煤矿用钻架支撑岩石电钻

KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ型煤矿用钻架支撑岩石电钻 煤矿用钻架支撑岩石电钻产品特征 KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ系列型钻架支撑岩石电钻是我厂根据我国中小煤矿生产条件需求而研制的新型钻机，该钻机具有功率大，结构简单，重量轻，不卡钻，进退自由，操作方便等特点。 煤矿用钻架支撑岩石电钻适用范围 煤矿用钻架支撑岩石电钻钻机钻机为煤矿专用产品，主要用于采掘工作面打探水孔、打防突措施孔、煤层注水孔、放炮落煤孔和岩石钻孔。
煤矿用钻架支撑岩石电钻结构特征 煤矿用钻架支撑岩石电钻钻机主要由YBDZ矿用防爆型专用电钻电动机、减速箱、机架、立柱、钻具五部分组成（如下图）。减速箱和电动机连成一体称为主机，主机通过链轮'链条在机架上前后移动，链条挂在减速箱的链轮上并固定在机架上。机架固定在立柱上，可在立柱上，上下移动及调节倾角。
KHYD80-ZJ、KHYD95-ZJ、KHYD110-ZJ系列型煤矿用钻架支撑岩石电钻主要技术参数 参数名称 单位 KHYD80 — ZJ KHYD95 — ZJ KHYD110 — ZJ 功率 kW 3 4 5.5 钻进深度 m 20 （岩石），70 （煤） 25 （岩石）， 80 （煤） 30 （岩石）， 100 （煤） 钻孔直径 mm Φ 32 ～Φ 50 （岩石） Φ 55 ～Φ 90 （煤层） Φ 32 ～Φ 50 （岩石） Φ 55 ～Φ 90 （煤层） Φ 32 ～Φ 50 （岩石） Φ 55 ～Φ 90 （煤层） 输出转速 r/min 320 230 230 输出扭矩 N?m ≥ 65 ≥ 100 ≥ 210 推力 kN ≥ 65 ≥ 100 ≥ 120 后退力 kN ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 适应岩性硬度系数 f<10 f<10 f<10 主机外形尺寸 mm 760 × 440 × 400 760 × 440 × 400 800 × 440 × 400 主机重量 kg 80 95 110