

盐雾试验机

产品名称	盐雾试验机
公司名称	广东大生仪器工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山华南五金机电城2区
联系电话	0757-83270106 18665495345

产品详情

全自动盐雾试验机特点

产品概述：

盐水喷雾试验机适应于各种材质之表面处理，包括涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

A. 箱体材料：

- (一) 试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型；厚度为5mm，耐高温80℃，结构牢固。
- (二) 试验箱盖采用进口透明亚克力耐冲击板，厚度为5mm，边缘内外双层加厚，防止因长时间高温产生扭曲变形，厚度10mm。
- (三) 隐藏一体式试药桶，容易清洗，操作方便。
- (四) 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压高温试剂，加温、加湿、保温效果最佳。
- (五) 试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

B. 技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

- (一) 盐水喷雾试验：NSS

试验箱：35℃ ±1℃、压力空气桶：47℃ ±1℃。

（二）耐腐蚀试验：CASS

试验箱：50 ±1 、压力空气桶：63 ±1 。

C．空气供气系统：

空气压力1Kg/Cm²分两段调整，一段为大略调整2Kg/Cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能；二段精密调整为1Kg/Cm²，压力表显示精密准确。

D．喷雾方式：

（一）伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续运行；

（二）喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

（三）喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均值）；计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

E．加热系统：

采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，减少待机时间；当到达指定温度时，自动切换恒温状态，控温精确，耗电量少；纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

F．控制系统：

（一）。触摸式按键设定、LCD控制操作界面均在同一机板，人性化直立操作；所有监测数据且一目了然。

（二）采用原装正厂控制仪表，性能稳定，可靠；计时器可方便观察时间，最大可设为9999H（H、M、S可调），并具备停电记忆功能。

（三）纯银解点继电器，寿命达5000000次。

（四）附双重超温保护，缺水警示、亮灯并自动加水，确保使用安全。

（五）全自动模式和手动模式可任意选择，大大提高试验的准确性。

（六）双通道PID温度控制，误差±0.5，方便校检和计量。

（七）试验完成后，具备自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

（八）加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

型号	HN-60	HN-90	HN-120	HN-160
试验箱尺寸 (L × W × H cm)	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 100 × 50	160 × 100 × 50
设备材质	进口PVC板材&P.P			
试验室温度	盐水试验法 (NSS ACSS) 35 ± 1 、耐腐蚀试验法 (CASS)			
饱和空气桶温度	盐水试验法 (NSS ACSS) 47 ± 1 、耐腐蚀试验法 (CASS)			
喷雾量	1~2ml/80cm ² /h (至少收集16小时, 求其平均值)			
试验室相对湿度	85%以上			
酸碱值PH	盐水试验法 ((NSS ACSS 6.5~7.2))、耐腐蚀试验法 (CASS)			
试验室容积L	108	207	600	800
试验药水容积L	15	25	40	40
电源	AC220V 1 10A			AC220V 1