

浙江杭州TGR-4锰系磷化液成本核算比较低

产品名称	浙江杭州TGR-4锰系磷化液成本核算比较低
公司名称	上海路丰标准磷化有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市宝山经济开发区潘川路1919号
联系电话	86-02161539616 18301789414

产品详情

3 钢板外貌的结晶方位

有报导在变化热措置赏罚赏罚温度等钢板制作前提时，钢板外貌有差此外结晶方位，而结晶方位的差别又影响着磷化性。施行觉得：（111）面回响性高，其在有氧化剂存在时比其他结晶防守有较年夜的融化度，这无利与磷化回响第一轨范——酸蚀，无疑也无利于整个磷化进程。

4 冷轧钢板构成元素在外貌浓化对磷化的影响

因为热力学和金属物理学方面的缘故起因会使冷轧钢板构成元素在外貌浓化，在差此外热措置赏罚赏罚前提下将呈现的锰遽然磷的外貌浓化。当锰浓化高时，磷化回响精巧。另一方面，P的浓化将迟误晶核的构成和倒退，劣化回响性，浓化的P的氧化物，推延了铁的融化，使磷化性低落。而外貌的锡、铝、钛、铬、铅等会使磷化结晶粗年夜，形成耐蚀性低落。

5 镀板钝化与驳回差别镀锌方法的镀锌板

1，本品磷化液合用于汽车传动轴、汽车驱动体系、五金器材、紧固件及其他各种金属工件外貌的磷化措置赏罚赏罚赏罚赏罚赏罚

2, 本品可以使工件具备耐磨、防锈、好看、自滑腻的成果特点, 光华光显

3, 本品具备的耐磨益处, 可最年夜限定的减缓摩擦件的摩擦斲丧, 延迟工件垄断寿命

4, 本品可在工件外貌构成一层卵翼膜层, 共同我司防锈油产品, 防锈周期可达2年以上

5, 本品的磷化膜层膜厚为3-5微米, 盐雾功夫达72小时以上, 防锈成果极佳

6, 本品磷化后浸渍我司防锈公用[防锈油](#)可作为工件的终极防锈防腐措置赏罚赏罚赏罚赏罚

7, 本产品加工成果什物图色彩为灰黑或纯彩色, 能知足年夜局部工件的色彩要求

8, 本品为[纯锰系磷化液](#), 垄断温度为90度以上, 配比为1:10, 磷化功夫为10-15分钟

9, 本品必要不竭止加热, 请按照您的自己前提选择加热体式格局, 以消沉您的资本

10, 意识更多产品环境请致电咱们的营业代表, 咱们将随时为您供给产品信息咨询和拟订题目问题题目问题打点方案