

辽宁沈阳代理1500系列PLC模块产品型号及基本参数

产品名称	辽宁沈阳代理1500系列PLC模块产品型号及基本参数
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

CPU参数属性配置

通过参数分配可以设置所有组件的属性，这些参数将装载到 CPU 中，并在 CPU 启动时传送给相应的模块。选中机架上的 CPU，下方的视窗口的 CPU 属性中可以配置 CPU 的各种参数，CPU 的通信接口，本体的输入输出，启动特性，保护等设置。下面以 CPU 1215C 为例介绍 CPU 的参数设置。

常规

单击属性视图中的“常规”选项，进行下列参数设置：“项目信息”：可以编辑名称，作者及注释等信息。“目录信息”：查看 CPU 的订货号，组态的固件版本及特性描述。“标识与维护”：用于标识设备的名称，位置等信息，可以使用“Get_IM_Data”指令读取信息进行识别。“校验和”：在编译过程中，系统将通过*的校验和来自动识别 PLC 程序。基于该校验和，可快速识别用户程序并判断两个 PLC 程序是否相同。通过指令“GetChecksum”可以读取校验和，如图 1 所示：

图1 标识与维护及校验和

PROFINET 接口

单击“PROFINET接口[X1]”，配置以下参数：

“常规”：标识PROFINET接口的名称，作者和注释

“以太网地址”：如图 2 所示。

图2 配置以太网地址

“接口连接到”：可以从下拉菜单中选择本接口连接到的子网，也可以添加新的网络；“IP 协议”：默认为“在项目中设置IP 地址”，此时在项目组态中设置IP地址，子网掩码等。如果使用路由器，则激活“使用路由器”，并设置路由器地址。也可以选择“在设备中直接设定 IP 地址”，则可以在程序中使用指令“T_CONFIG”分配IP 地址；