

滤板之一的白板

产品名称	滤板之一的白板
公司名称	浙江同青环保科技有限公司
价格	365.00/块
规格参数	型号:X800
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道516号3幢
联系电话	16789016527 16789016527

产品详情

滤板水平安装精度要求较高，其重要基础是涉及滤梁的整池平整及预埋铆固滤板用的不锈钢件定位准确性，因此，滤梁找平要求水平线，必须要有配置高标准的金属模具和熟练的制造技术，才能确保滤梁的平整度，平面找平后，再安装滤板。接下来就由浙江同青环保科技有限公司的小青带大家来了解了解：

- 1、按设计图纸要求进行施工，单个池板面水平误差大于 $\pm 2\text{mm}$ ，各格滤池的标高误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ；
- 2、滤板**接缝**要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；
- 3、滤板铺放前，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 $\pm 2\text{mm}$ ；
- 4、滤板接缝用 903 **聚合物水泥砂浆**进行嵌压和填实，**嵌缝**在潮湿环境中养护三天，七天后投入使用；
- 5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着**滤头**，安装后，要清理干净滤板面砂浆。