

20-30度药用恒温柜（三种报警功能）

产品名称	20-30度药用恒温柜（三种报警功能）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

20-30度恒温柜（三种报警功能）公司介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司成立于1999年是一家从事通用实验室仪器研发、制造的企业。公司立足于“以德敬人，以诚立人”的经营观，凭着多年的技术积累，潜心研制，精雕细琢，开发出用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、胰岛素小冰箱、医用车载冰箱等系列产品。凭着精湛可靠的技术，福意联产品稳步扎根市场，并有了“星星之火，可以燎原”的佳况。凭着福意联人的诚信厚德，克服了种种的瓶颈，聚集了一群志同道合的人才伙伴，厂房和办公面积大大扩展，一步一脚印，稳步发展。

20-30度恒温柜（三种报警功能）主要用于药品或者在

2-8 \20 \25 （低温-20 ）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。欢迎您前来咨询

20-30度恒温柜（三种报警功能）临床用途：视察中的常见问题 根据其出现的频率，可分为以下几种：

- 违背试验方案；
- 试验记录不完整；
- 受试者知情同意书缺失或日期、签名有误；
- 不良事件的报告不规范；
- 计数不全。

20-30度恒温柜（三种报警功能）参数型号

20-30度恒温柜（三种报警功能）特点介绍 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。

2.箱体内部2个精密温度传感器，显示箱体温度 3.

自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。

4.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。

6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。

7.采用压缩机制冷技术，制冷。 8.

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定 9.

ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

10, 宽电压带，适合电压不稳定地区， 11. 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

12, 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。 20-30度恒温柜（三种报警功能）功能：

- 1.微电脑控制，数字温度显示，温度可以每一度恒温调节。
- 2.风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 。
- 3.智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- 4.PTC加热技术，加热温定，均匀制冷恒温效果好。 5，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 6，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好。 7，三层高强度中空玻璃，易于观察。
- 8，适合高温高湿地区，外门防凝露技术（根据机型）。
- 9.安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全。 10，嵌入式设计，箱体钢板喷涂工艺。北京福意电器有限公司是国内的医用实验室设备厂商，产品涵盖了冷藏、冷冻、低温、恒温、加温等多种温度范围，广泛应用于实验室，医药、科研、环保、化工、电子、**、远洋渔业等领域。全系列产品覆盖全国各地，并大批量、多批次远销海外。