

DZ47L-63漏电断路器厂家|专业报价|洛阳专卖|

产品名称	DZ47L-63漏电断路器厂家 专业报价 洛阳专卖
公司名称	人民电器集团洛阳电器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号
联系电话	15137951616

产品详情

一、DZ47LE漏电断路器的用途及使用范围 DZ47LE系列漏电断路器适用于交流50HZ，额定电压220/380V，额定电流至32A（63A）的线路中，作为负载电路的漏电（触电）、过载和断路保护。也可作为不频繁接通、分断和转换之用。该系列产品具有分断能力高、附件适用性强、体积小、重量轻、外形美观和使用方便等优点。漏电断路器按GB16917.1设计、制造和检验。二、正常工作和安装条件

- 1、周围空气温度-5 至 40 且日平均温度不超过 35 。
- 2、海拔高度不超过2000m。
- 3、空气相对湿度在最高温度 40 时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的温度，例如在20 时达90%。但对由于温度变化可能偶尔产生的凝露，应采取适当的措施。
- 4、污染等级为2级。
- 5、电磁环境为环境B。
- 6、安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍。
- 7、采用标准安装轨（TH35-7.5型）安装，安装于配电箱、配电柜或盒中。
- 8、安装时一般采用垂直安装，安装平面与垂直面的倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ，手柄向上为接通电源位置。
- 9、安装场所应无显著冲击、振动、无危险（爆炸）的介质和雨雪侵袭。
- 10、安装类别为： 类。

三、规格和技术参数 1、额定剩余动作电流：30mA。2、额定剩余不动作电流：15mA。

3、额定剩余接通和分断能力：2000A。4、漏电动作时间： 0.1s。

地址：洛阳市西工区中州路与芳林路交叉口数码大厦A-106 联系电话：0379-63120316 63260833

13353799950 传真：0379-63938530 63936000 QQ:393643627 1322253225 邮箱：po6000@126.com

网址：www.po666.com