

天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆

产品名称	天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆
公司名称	上海上力特种电缆有限公司合肥分公司
价格	.00/件
规格参数	SPC上力缆:上海上力特种电缆有限公司 SBHF:SBHF SBHF:上海市奉贤区环城西路
公司地址	安徽长丰双凤经济开发区祥徽苑写字楼3号608室
联系电话	17740835127

产品详情

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆电缆名称：

SBHF无线电装置用电缆 SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆
天然丁苯橡胶绝缘天然丁苯橡胶护套无线电装置用电缆 无线电装置用软电缆
无线电装置用橡套软电缆 无线电装置用橡套电缆 无线电装置用橡皮软电缆
无线电装置用橡皮电缆 无线电装置用用橡胶软电缆 无线电装置用橡胶电缆 SBHF电缆
SBHF软电缆 SBHF橡胶电缆 SBHF橡套电缆 SBHF橡皮电缆 SBHF橡胶软电缆
SBHF橡套软电缆 SBHF橡皮软电缆 SBHF丁苯橡胶软电缆 雷达车用无线电装置电缆
无线电发射装置专用电缆 无线电设备电缆 无线电设备专用软电缆
无线电设备专用橡套软电缆

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆电缆应用：

无线电装置、仪器仪表、自动化设备、控制柜、自动化生产线及各类移动设备

适合干燥或潮湿的室内或户外，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆电缆结

构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

绝缘：丁苯橡胶混合物

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

护套：氯丁橡胶混合物

护套颜色：黑色

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

防水、耐磨、耐油、耐低温、抗紫外线性能较好

能承受中等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

无线电专用电缆_SBHF无线电装置用电缆_SBHF天然丁苯绝缘氯丁护套无线电装置用电缆电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2000V

导体电阻20：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股裸铜丝或镀锡铜丝

绝缘电阻：20 M /km (20)

弯曲半径：固定安装 6 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +70

移动安装 - 25 ~ +70