

# 聚碳酸酯PC德国科思创3109中等粘度Makrolon

产品名称	聚碳酸酯PC德国科思创3109中等粘度Makrolon
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	科思创:聚碳酸酯 3109:注塑 德国:中等粘度
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

## 产品详情

PC综合性工艺性能：

特性	ASTM法	标值
MI(g/10min)	D1238	4—22
抗冲击强度（空缺，kj/cm <sup>2</sup> ）	D256	7.46—9.6
软性应变速率（Mpa）	D790	241.3
热弯折环境温度（1.82MPa，）	D648	125.5-132.2
透光率（%）	D1003	0.7-1.5
透光度（%）	D149	87-91
体积电阻率（V/25.4um）	D2863	405-425
阻燃等级		26
着火气UL94		V-2级

PC注塑成型工艺标准：

工艺指标	标值
料筒环境温度（）前	270-300
中	270-300
后	240-290
喷头环境温度（）	270-300
磨具环境温度（）	70-120
注射压力（MPa）	50-120
螺杆转速（r/min）	30-120
丝杆背压式（MPa）	0-10
成型周期（S）注入	1—25
制冷	5—45

