

出口全自动工业分析仪 英文版全自动工业分析仪

产品名称	出口全自动工业分析仪 英文版全自动工业分析仪
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:天润科技 型号:TRGF-8000A 产地:中国大陆
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

产品详情

应用领域/Apply Domain

煤炭、电力、化工、地质勘测、检疫检验、科研及院校等相关行业和部门的煤炭、焦炭等物质的水分、灰分、挥发分测试，并计算其固定碳、氢含量和热值；可对飞灰、灰渣的含碳量进行分析；可对水泥的烧失量进行分析。

技术特点/Technical Features

组成部分

- 1、试验流程：流程规范，结果准确,水分、灰分、挥发分的试验流程、条件和结果均满足标准要求，不需要进行校正，可用于仲裁分析。
- 2、接口方式：采用CAN总线技术，采用屏蔽及保护电路装置防雷、抗磁干扰、防刺激干扰。
- 3、操作简便：试验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样，避免高温辐射和烫伤的危险。
- 4、控制方式：位机控制。控制主机操作并不受电脑单方面原因造成不可控。故障报警自我保护。
- 5、分析测试系统：可连接本公司绝大部分煤质分析设备。可自动上传数据，生产报表。（用户可根据自身需求设计报表）。
- 6、挥发分设备采用双导轨平移技术，保证了每二个样品间与炉膛的对接。采用标准备坩埚，无需人工参与，无需通氮，挥发分试验仲裁法。

7、结构设计简单合理，没有“机械手”等滑轨平移装置，不会出现传送过程中掉坩埚、摔坏坩埚的现象。

技术参数/Technical Parameters

- 1) 样品重量：0.8-1.2克，粒度：0.2mm
- 2) 炉温范围：室温~1000；控温精度： ± 1 ，控温点：水分105~110、灰分815 ± 10 、挥发分：900 ± 10
- 3) 测试时间：240min/24个试样(水灰12个试样、挥发分12个试样)。
- 4) 电压：220 ± 22 VAC 50 ± 1 HZ、功率：<5Kw
- 5) 准确度：符合国家标准
- 6) 尺寸mm：660*450*820

数据可靠

- 1、有多种测试方法供用户任意设置，有仲裁法、也可由用户自行设置定义。
- 2、采用天平温度漂移修正功能，使称量数据准确。