

# 净水器 辽宁盛鑫

产品名称	净水器 辽宁盛鑫
公司名称	辽宁盛鑫水处理设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:辽宁盛鑫 型号:BJI-240
公司地址	中国 辽宁 辽阳市文圣区 辽阳市文圣区东兴办事处太子河村八组（太子河东岸太子河八队）
联系电话	86 0419 3155736 13050794150

## 产品详情

品牌 辽宁盛鑫 型号 BJI-240

### 概述:

bjj系列净水器是我公司与北京市市政设计院研究所，在原有设备的基础上，更加改进和完善研制出的新型一体化高效净水器。

bjj系列净水器采用了“波形板水力反应”、“集泥槽式异向流波形斜板沉淀”、“双层滤料压力式滤池过滤”等新工艺。是将反应、沉淀、过滤三个主要净水工艺组合成一体的小型净水设备，该净水器具有絮凝充分、沉淀效果好、集泥快速、过滤周期长、投资省、上马快等优点。本设备无需另设反冲洗水泵和反冲洗水池，节省一次性投资。

### 三、技术性能：

本净水器无机械运转部分，并具备自身反冲洗装置（组合式滤室、滤后水互换冲洗），不须另外配备反冲洗水泵和反冲洗水池。操作简便，管理方便，对原水浊度与水量有很好的适应性。

本净水器适用于以江、河、湖、塘等地表水为水源的村镇，小城镇农村改水及独立的小型工矿企业等小型给水工程的水质净化及煤矿尾矿水、洗煤水、工业循环水；锅炉除尘水的净化。本设备的进水浊度一般不超过1000ntu，最大不宜超过2000ntu，净化后出水浊度可达到1ntu以下，最大不超过3ntu。消毒后达到最新国家饮用水卫生标准。

3. 本设备为低级压力容器，工作压力 0.05mpa，出水压力 0.02mpa。

#### 4. 工艺流程：

#### 四、技术参数：

1. 停留时间23min。
2. 波形板反应区：停留时间为5min，流速0.6——0.05m/s。
3. 沉淀区：表面负荷率 $16\text{m}^3/\text{m}^2$ ，上升流速5mm/s。
4. 过滤区：滤速为14m/h，反冲洗强度为16—18l/m<sup>2</sup>.s。

产品规格有10t/h、20t/h、30 t/h、50 t/h、80.t/h、100t/h、120 t/h、150 t/h。本公司还可以根据用户的需求可另行制作其它规格。