

EPHR系列液压防滑式拔轮器 - 规格齐全 - 质量保证

产品名称	EPHR系列液压防滑式拔轮器 - 规格齐全 - 质量保证
公司名称	泰州市净化设备厂
价格	1.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇陆家村
联系电话	0523-86186480 13365204777

产品详情

EP系列防滑式拔轮器(拉马) 拉马 (拔轮器) 系列 DYZ一体式液压拉马 DYF分体式液压拉马 FDL电动液压拉马(拉顶多用机) FBL电动升降拉马 YDL 手动升降拉马 EP系列防滑式拔轮器(拉马) QL型螺旋拉马ZH液压拉马 拉拨器(拉马)系列 多功能顶拨器(拉马) 一、工作原理 液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围 液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。 EPHR系列液压防滑式拔轮器 EPHR系更可配手动泵或电动泵 型号 EPHR-208 EPHR-108 EPHR-210 EPHR-110 EPHR-213 EPHR-113 EPHR-216 EPHR-116 EPHR-1002 EPHR-1003 爪 数 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 工作能力 10 15 25 50 100 张距范围 19-305 25-381 64-457 76-635 191-1778 达伸距 (最大) 203 245 304 355 1219 重量 (kg) 6kg 7kg 10kg 11kg 21kg 25kg 41kg 45kg 771kg 908kg EP系列手动防滑式拔轮器 型号 EP-204 EP-104 EP-206 EP-106 EP-208 EP-108 EP-210 EP-110 EP-213 EP-113 EP-216 EP-116 爪 数 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 工作能力 2 5 6 10 12 17 14 20 25 30 35 40 最大扭距NM 27 54 102 176 203 298 237 373 644 814 1085 1153 张距范围 13-127 13-178 19-305 25-381 64-457 76-635 达伸距(最大) 102 152 203 246 305 356 中心螺杆直径 14 16 20 20 29 31 重量 (kg) 1 2 3 4 5 6 6 7 17 20 26 31