

唐音 影棚常见刷漆蓝箱的制作方法

产品名称	唐音 影棚常见刷漆蓝箱的制作方法
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	640.00/平方米
规格参数	设计:模块化拼接蓝箱 便于:安装布置 是:模具一次成型环保塑料
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

U形木质蓝箱/绿箱，各面之间以圆润圆弧相接，圆弧半径0.5米，整体均匀平整。背景墙采用防水专业进口抠像漆，无有毒有害物质，水溶性不反光，长度5m × 深度3.5 m × 高度3 m大小。（具体面积以实际测量和校方标准为参考）

U型蓝箱

1.54平，蓝箱制作在整体拼接时应进行准确的校正，保证由多个部分组成的各平面、弧面、球面的平滑过渡性。

2.蓝箱地面不低于150MM,立面与地面夹角不小于10度,并且采取弧形过渡，过渡平滑，且不会互相反射。

- 3.制作蓝箱的材料必须进行防变形处理，脱水处理，保证木材的含水率不高于10%。
- 4.制作蓝箱的材料必须进行防火处理，在木料上淋刷阻燃剂。
- 5.材料进行防火处理和防变形处理，保证木料在防火处理过程中所吸收的水分和材料本身原有水分一起排出。
- 6.扣像漆采用水溶性环保原料，无须调和，直接均匀适刷在蓝箱基层表面.保证人物,物体置身于蓝箱任一个环境,不留虚边,抠像干净.刷漆要均匀。整体漆面完成要4-5遍。
- 7.蓝箱横竖交叉间隔不大于300MM，承重不低于600KG，保证多人站立或者某个点受力不出现断裂、塌陷等问题。

L 型绿箱

L型绿箱部分分为墙板，弧形板，地板，尺寸标准，地板设

计强度高，耐磨，结实牢固。宽：5米 高：2.8米 地

面延伸：2.5米，采用**抠像材料，含绿色小桌。