

# 行车起重电缆，YFFB，行车扁电缆，带钢丝绳行车电缆

产品名称	行车起重电缆，YFFB，行车扁电缆，带钢丝绳行车电缆
公司名称	易初特种电线电缆（昆山）有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄88号
联系电话	021-68182666-718 18616782520

## 产品详情

行车起重电缆，YFFB，行车扁电缆，带钢丝绳行车电缆

行车电缆又名铜芯丁腈聚氯乙烯复合物护套、扁平电缆。

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆

目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

二：执行标准Q/HHTZH007.1阻燃性能试验执行GB12666-90规定

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV最高工作温度：105 最低环境温度：固定敷设-40
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。
3. 电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的12倍.

四：主要技术指标

1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2. 20 时绝缘电阻不小于50M /KM。
3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。

型号	芯数	截面	近似宽度mm	近似厚度mm	近似密度(kg/ km)	产品大致
YFFB	2	0.75	8.0 ± 1.0	4.6 ± 0.5	69	一字排列
YFFB	3	0.75	10.4 ± 1.0	4.6 ± 0.5	90	一字排列
YFFB	4	0.75	13.7 ± 1.0	4.6 ± 0.5	118	一字排列
YFFB	5	0.75	17.1 ± 1.0	4.6 ± 0.5	146	一字排列
YFFB	6	0.75	19.4 ± 1.0	4.6 ± 0.5	167	一字排列
YFFB	7	0.75	21.8 ± 1.5	4.6 ± 0.5	188	一字排列
YFFB	8	0.75	24.1 ± 1.5	4.6 ± 0.5	210	一字排列
YFFB	9	0.75	26.5 ± 1.5	4.6 ± 0.5	231	一字排列
YFFB	10	0.75	28.8 ± 1.5	4.6 ± 0.5	252	一字排列
YFFB	11	0.75	31.2 ± 2.0	4.6 ± 0.5	274	一字排列
YFFB	12	0.75	33.5 ± 2.0	4.2 ± 0.5	276	一字排列
YFFB	13	0.75	35.9 ± 2.0	4.2 ± 0.5	296	一字排列
YFFB	14	0.75	39.2 ± 2.0	4.2 ± 0.5	322	一字排列
YFFB	15	0.75	41.6 ± 2.0	4.2 ± 0.5	342	一字排列
YFFB	16	0.75	43.9 ± 2.0	4.2 ± 0.5	362	一字排列
YFFB	17	0.75	46.3 ± 2.0	4.2 ± 0.5	382	一字排列

我们将为您免费提供各类样线！

多种规格可以按要求定做，价格优惠，品质保证。

更多型号与规格的电线电缆，欢迎您的来电咨询！

24小时服务热线：18616782520 联系人：盛小姐 QQ：972317204

拖链电缆 <http://www.ichu-cable.com>