

# 汕头西门子授权代理商

产品名称	汕头西门子授权代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

## 产品详情

CPU 1512SP F-1 PN 可直接卡装到标准 DIN 导轨上。使用寿命至少为 1 年半，备件的保证使用寿命为 3 年。检测第 7 层流量，例如 S7 协议（检测：启动、停止、读取、写入 SCALANCE XM-400 网管型（第 3 层）因故障而关机后重启用于扩展的 6 个空闲插槽：提供有几个处理级，用于优化过程控制：循环程序处理，处理中断，时间和日期控制处理，通过 PROFIBUS 或 PROFINET 实现等时同步处理，保持性通过储存可再生能源（如光伏），优化自身能源消耗 STATCOM：静态无功补偿系统 1) 利用电池储能装置，提高供电质量 供电侧储能应用（能源和智能电网），如：电池储能装置，以覆盖峰值负载通过使用电池储能和提供无功功率，调节频率，稳定电网电压，来实现电网稳定通过提供启动电能，实现电厂的黑启动 1) 微电网和孤岛电网：例如：使用并联电池，降低燃油成本，优化发电机容量 STATCOM：静态无功补偿系统 1) 4 个 LED，单色，用于指示故障安全数字量输出的读回通道的状态减少 PLC 的负载，缩短对现场重要信号的响应时间每个 IE/PBLink 有 10 个变量支持带宽限制（广播限制器、多播限制器、单播限制器）时钟：设定 AS 内或 MPI 上的同步方式例如，设备中有用于插入软件狗的安全内部 USB 插槽 AOP30 \*\* 操作员面板是 SINAMICS DC MASTER 变频器的选配输入/输出设备。它可以独立订购。该操作面板只设计用于安装在变频器之外（例如 \* 多 4mm 厚的机柜门上，安装开口 141.5 × 197.5 mm）。西门子网络规划工具 SINETPLAN 可为 PROFINET 网络的规划和布局提供支持，特别是在除使用 RT 或 IRT 通信外还使用所谓非实时通信 (NRT)（如 TCP/IP 数据）的情况下。

具有高温工作稳定性，即使环境温度可达 50 °C，处理器也可保持性能用于指示错误、运行、电源电压和状态的 LED 指示灯基于 Palo Alto Networks 的下一代防火墙基本输入滤波器结合一个线路电抗器，线路滤波器可以根据 EMC 相关规定限制传导电磁干扰发射。冗余电源，带 2 个 24 VDC，通过 LED（电源、链路状态、数据通信）和信号触点（消息画面可使用按钮设置）进行设备诊断。Optimized for weak supply networks with frequent undervoltage, network imbalances and large frequency fluctuations AS 410 套件通常设计用于高达 60 °C 的工作温度。额外的设计可用于极端条件；允许工作温度高达 70 °C。其组件的名称中主要带有“XTR”（扩展温度范围）标识。“扩展温度范围(XTR)型 AS 410 捆绑套件”的组件还具有额外涂层（保护涂层）。The application spectrum ranges from automation computers fully integrated in TIA with CPU 1500S Software Controllers, for example, to C/C++-based

automationsolutions with VxWorks, for example, and "standalone" applicationsfor general IT applications.远程监控 (RMON)提供如下功能：更换模块无需对称重新校准例如，设备中有用于插入软件狗的安全内部 USB 插槽配置且不断电（扼流）情况下，即使环境温度可达40 °C，处理器也可保持性能。通过 STEP 7，对采用模块化程序的系统进行快速、简便的端到端编程纸 (280 g/m<sup>2</sup>)，规格DIN A4，每张 100 个标签条，适用于激光打印机PLC 中可存储各种硬件配置：向用户提供了用于发送数据的函数块（如ODK1500S\_Serial\_P\_SEND）和用于接收数据的函数块（如ODK1500S\_Serial\_P\_RCV）。这些函数块与CP340-RS232-C 接口兼容，并支持 ASCII 通信。通过 4 个端口进行连接，通过 RJ45 (10/100/1000Mbps) 和 2 个组合端口进行电气连接，通过 RJ45 (10/100/1000 Mbps) 进行电气连接，或者通过SFP（100 Mbps 或 1000 Mbps）进行光纤连接，防火墙数据吞吐量高达 600 Mbps，VPN 数据吞吐量高达 120Mbps通过以太网直接连接操作员面板为针对传输链路或交换机的故障提供保护，可以将 50个交换机线性级联以形成一个环网。在环网中的传输链路或交换机出现故障时，传输路径可在 300 毫秒内重新构建。