

供应（住友）注塑机变压器380v变220v 日本注塑机变压器

产品名称	供应（住友）注塑机变压器380v变220v 日本注塑机变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 型号:380v变220v带箱 功能:注塑机配套 吹瓶机配套 成型机配套
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

供应（住友）注塑机变压器380v变220v 日本注塑机变压器 进口注塑机变压器
住友注塑机专用变压器 380v变220v

日本注塑机专用三相干式变压器380V变200V注塑机变压器|注塑机隔离变压器|吹塑机隔离变压器|

供应日本三菱注塑机（成型机）三相变压器380V变220V.200V208v特点优势:

1科学的设计合理，将电压变动率控制在 $\pm 1\sim 1.5\%$ 以内。

2.铁芯采用全新品高硅硅钢片制作,有效

减少铁损，大大提高效率。

3. 使用**环保DMS复合材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能；保持持久的电气特性及坚固之机械性能。

4.多种型号、规格、多种容量、电压可供选择；可依客户需求订制。

5.相

数：3 3W、3 4W（容量：3KVA-2000KVA）；1 2W、1 3W（容量：500VA-300KVA）

6.三相一次电压

：1000V

以下（480V、440V、420V、400V、380V、360V、260V、220V、208V、200V）可特殊订

7.三相二次电压：1000V

以下(200V、208V、220V、260V、360V、380V、400V、420V、440V、480V)可特殊订制)

8.单相电压：500V

以下(220V、230V、200V、170V、127V、110V、100V、85V、36V、24V)可特殊订制

9.效率：98%以上

10.面板电压表显示***，便于读取

11.外形美观，占地面积小，可移动式脚轮，便于移动和安装。

一、产品概述

三相隔离变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰，。特别适合进出口设备使用规格0.1KVA-1600KVA之间，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过1600V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二、我们产品优势

1.采用**全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加风道扇热快，镀锌脚架，采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度目前英施丹有：交流通断试验、交流电寿命试验、可靠性试验、闪络击穿测试、综合特性实验、高低温及耐高温测试、交变及恒定湿热测试、球压测试、漏电及老化测试、跌落及振动试验、超声成像无损检测、塑料力学性能试验、塑料阻燃及电气性能测试、碳硫分析试验、硅钢片铁损测试、化学分析试验。

三、产品技术

容量：0.5KVA-1600KVA

输入电压：380V输出电压：220V

电压变动率：±1%

输出波形失真：无失真（与输入波形比较）

绝缘等级：F级、H级（常规为H级）耐温180°

工作效率：98%

适用频率：50/60Hz

联接方式：Y/ Y/Y

过载能力：允许超过1.5倍额定负载工作1小时（可长期满载）

噪声：35dB（一公尺内）

温升：60

绝缘电阻：150M

抗电强度：3000VAC/1min

设计寿命：20年

工作环境：温度：-20~+50 湿度：95%RH不结露

工作场所：无腐蚀性气体及导电粉尘

安规标准：产品符合VDE0550，IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准

冷却方式：干式风冷

备货情况：常规380V/220V有现货具体请联系客服

四、运用场所

广泛应用于机械配套，交通、邮电、军事、铁路、进出口设备，科研文化等领域的大型机电设备金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。