

高原开架6KW柴油发电机含加热

产品名称	高原开架6KW柴油发电机含加热
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	电压:220V 频率:50HZ 启动方式:电启动
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

高原开架6KW柴油发电机含加热 大泽动力柴油发电机无刷电机以电子换向取代机械换向，技术上要优于有刷电机。有刷电机的碳刷易于磨损导致电机的寿命降低。可是无刷电机的效率在一定电流范围内比有刷电机差。但无刷电机行驶起来几乎没有噪声，且寿命长达10年以上无刷电机还是要优于有刷电机。

大泽静音柴油发电机钢制，易于吊装与移动，经过喷砂防锈处理，经久耐用不易生锈。高强度折弯底架有效缓冲机组振动冲击力，减轻控制箱内部电子元器件的震动能力。发电机的每个部件即便是小到减震器也体现了大泽的设计精华，大泽动力设计工程师为此做了数百次实验，既有效减少机组振动，又有使用寿命长，防锈，抗震的作用，还能防止机组运输过程中的横向切力而损坏减震器。

型 号： TO7600ET

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：108kg

外形尺寸：755*510*700mm

全自动装置: 选配ATS

大泽发电机具有调压精度高，动态性能好，电压波形畸变小、效率高，结构紧凑，维修方便，工作可靠，使用寿命长，经济性能好。由于机组输出电压高，输出电流小，在动力传输过程**率损失较小的特性，非常适合远距离输送。高压供电系统，可直接接入高压负载，省去了大笔供电配电系统设备的投资使用更为方便。对于发电机组工作在高潮湿的场合，发电机绕组和控制箱应安装加热器，以防止发电机绕组和控制箱内部由于冷凝而造成短路或破坏绝缘。

注意：对于不同用途和型号的发动机，由于对它的低温起动性能的要求不同，所采用的低温起动措施也不同。对于低温起动性能要求高的发动机，为保证其在很低的温度下能顺利起动，有时需要同时采用多种措施。

1)、安装电热塞

2)、利用适量起动液

3)、提高混合气浓度

4)、**辅助启动

3、在清洁度差的条件下作业在脏污的环境和多尘的环境下长期运转会损坏零部件。堆积的污泥、脏物和尘土可能会包裹着零部件，会使保养更困难。堆积物会含有腐蚀性化合物和盐类，会损坏零部件。因此为*保持*长的使用寿命必须缩短保养周期。