

发那科注塑机变压器380v变200v220v

产品名称	发那科注塑机变压器380v变200v220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 型号:380v变220v、200v 应用品牌:日本住友、日本日精、日本发那科
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

发那科注塑机变压器380v变200v220v 日本注塑机专用变压器 380v变220v注塑机配套

注塑机变压器|注塑机隔离变压器|住友注塑机变压器|日本住友注塑机变压器380v变200v

本变压器是我公司针对注塑机的特性而研发的专用变压器，具有显著的节能、耐冲击电流等特性，目前广泛应用于东芝，东洋，三菱，住友，法那科，川口，新泻，日钢，日精和宇部等进口注塑机上。由厂家直接供货，保用三年。

注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料，对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。而注塑机电气控制系统在整个注塑机电源控制中起到很大的作用。注塑机电源控制箱中的变压器对注塑机正常运行起到很大的电源控制。

注塑机变压器产品特点：

- 1、产品符合IEC60076、GB1094-2007、CNS13390等标准；
- 2、适用于进口设备交流频率50~60Hz电压660V以下场所使用；
- 3、输入、输出电压规格可根据设备要求量身定做；

- 5、接线方式及绝缘等级均可按客户要求订做。
- 6、使用**材料，保持良好的电气特性及机械强度；
- 7、使用因定式端子台，美观耐用，安全性极高；
- 8、铁芯经热炖处理，自身耗损耗非常低；
- 9、可满载额定电流连续使用，使用寿命长。

注塑机变压器/变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯（或磁芯）产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。变压器就是一种利用电磁互感效应，变换电压，

注塑机变压器分类应用:

注塑机变压器可广泛应用于广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等一切需要稳压的场所。激光鑽孔机，空压机设备，曝光机，光绘机，镭射切割机，印刷机，激光切割机，CNC火花机，加工中心，医疗设备，整流装置等低压配套设备也得到广泛应用。变压器按用途可以分为：配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。

注塑机变压器特点:(1) 节能低噪：采用**冷轧硅钢片叠装，耐高温的高绝缘性能材料制造，取向冷轧钢片，损耗小，耗电量低，变压器温升低,线材采用耐高温PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线及玻璃丝包线,线圈留有通风槽，有效降低线圈温度；采用特殊树脂浸漆，有效降低了运行时的震动和噪声。(2) 高可靠性：结构合理，波形不失真，能长时间连续运行，使用方便可靠，性能指标完全符合干式电力变压器标准要求。(3) 环保特性：产品具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。(4) 可自定生产输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高，负载能力强，此变压器应用范围广。