

沟槽和平端接头出口美国做什么测试？平端接头UL213C认证是什么？

产品名称	沟槽和平端接头出口美国做什么测试？平端接头UL213C认证是什么？
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

UL 213C，第1版，2014年7月8日- 管沟友谊端接头安全性

规范防火安全服务项目橡胶垫零配件规范，UL 213

1 范畴

1.1 这个要求包含管沟友谊线接头的结构和性能，这种零配件希望通过合乎《消防服务橡胶垫片配件标准》（UL 213）标准的联轴器传送到管路或其他设备上。

1.2 就本规范来讲，管沟友谊端零配件包含具备一瑜伽体式锻造设备结构和由无缝钢管制作而成的零配件，这种管材能够按段和电焊焊接从而形成零配件。

2 部件

2.1 除本款要求外，本规范所包含的商品部件应合乎该元件的规定。

2.2 部件不需要满足下列特殊规定：

- a) 涉及到本规范所包含的产品中部件运用中没有用的作用或特点，或
- b) 被本规范里的规定所替代。

2.3 元件的应用必须符合它为预估适用范围确立的额定电流。

2.4 特殊预制构件在结构特点中不详细或特性受限制。该类部件仅在相同的条件下应用，比如一些环境温度不超出范围限制，而且必须要在这种特殊条件下应用。

3 测量单位

3.1 没有括弧的值是必要的。括弧里的值是实证性或类似信息内容。

4 未注明日期引入

4.1 本规范标准中存在的对编码或标准化的一切未注明日期引入应理解为引入该编码或标准化的*新版。

5 词汇

5.1 就本规范来讲，应可用下列界定。

5.2 管沟顶端接头 – 一种由出入口打槽的接头，用以与合乎 UL 213《消防服务橡胶垫片接头标准》标准的特殊联轴器一起使用。

5.3 NPS（我国管道尺寸） – 用以取代“外径”和“公称尺寸”等标准下界定的管道尺寸的无量纲指示符，包含ASTM A 53 / A 53M，ASTM A 135 / A 135M和ASTM A 795 / A 795M。