

XH-G100A天然气检测仪

产品名称	XH-G100A天然气检测仪
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	检测气体:天然气 检测原理:催化燃烧
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室
联系电话	0531-89000101 13698637907

产品详情

XH-B100A天然气检测仪是我公司热销的天然气检测仪。XH-B100A天然气检测仪具有专用的金属采样管，方便使用和检测。传感器位于金属软管顶部，为外置传感器，能在第一时间检测到天然气的泄漏，超标后即可发出声光预警预防危险事故的发生。XH-B100A可广泛应用于燃气、石油、化工、钢铁、冶炼、焦化等行业。

产品特点：

采用先进的低功耗微控制器；

加长柔性探头，灵敏度、零点可调；

传感器故障检测报警；

低电压报警提示及自动关机；

两级报警，低报：1-25%LEL可调,高报：50%LEL;

可恢复出厂设置参数；

传感器可标定；

快速检测天然气的泄漏点；

技术指标：

检测原理：催化燃烧式传感器

使用气体：天然气

报警方式:声光报警

显示方式：数码管显示

工作电源：DC3.6V 2300mAh镍氢电池

充电电池: 4h-6h

工作时间: > 8小时

响应时间：< 30s

工作环境：温度-20 ~ +60 相对湿度 95% (45)

重量： 350g

外型尺寸：180mm长-80mm宽-30mm厚

注意事项：

- 1、XH-B100A天然气检测仪需在无腐蚀性气体、油气并防雨的场所使用
- 2、要防止检测仪从高处跌落或受剧烈震荡(目的是为了保护气体传感器)
- 3、禁止让检测仪接触浓度高于检测范围的高浓度气体，严禁碰撞和拆卸传感器
- 4、若检测仪长时间出现无反应现象，请关闭电源充电或者重启
- 5、气体检测仪应当进行定期标定，标定周期不应超过一年