

# 晋中市651型橡胶止水带规格

产品名称	晋中市651型橡胶止水带规格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

651型橡胶止水带简称651止水带，中孔两侧各有3个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。选用橡胶和合成橡胶为主要原料，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

651型橡胶止水带常用的规格（宽mm×厚mm）：

300×6mm、300×8mm、350×6mm、350×8mm等，其他规格可按客户要求定做

金属波纹补偿器的波型可分成“U”形和“ ”形，“ ”形波纹管可以承担高压，但只有承担较小的径向偏移；“U”形波纹管则反过来，在壁厚同样的状况下，它能承担很大的偏移，但只有承担较小的工作压力。金属波纹补偿器的安装是注重方法的：1、金属波纹补偿器归属于特殊管路元器件，安装繁杂并且规定严苛，必须测算管路扭力和注支撑架的承受力，因而不可以私自安装，否则会酿出安全事故。因而安装有技术\*\*技术部出示的管道施工图纸和管道支架详尽配备。并参照补偿器安装使用说明规定开展。2、对有流入规定的补偿器应按物质流入箭头符号的规定开展安装。3、为了更好地使波纹管处于优良的运行状态，安装时不能用补偿器的形变，包含径向、横着、扭曲等来调整管路部位安装偏差。波纹补偿器4、安装前要消除波纹管及管路内脏东西，确保波纹管一切正常健身运动。5、选购时不必光凭型号规格或编号，要向金属补偿器厂家给出的数据，由金属补偿器厂家设计方案生产制造，即可确保使用期或品质。6、补偿器用的波纹管是用厚壁不锈钢板材成形的，因而在运送，起吊和电焊焊接期内要留意不必敲打、刮伤、引弧、电焊焊接溅出等缘故使波纹管毁坏。7、在系统软件运作前小支撑杆一般金属补偿器厂家不建议拆卸，只是在施压结束后，按赔偿量康佳内螺帽。8、安装金属波纹补偿器的管路适当的多方面导向性和固定不动才可以使补偿器充分发挥，因而导向性和支撑架的设置严苛按技术部相关技术文档开展。合理总面积：一个等效电路总面积， $(Ae=(Dm^2)/4mm^3Dm)$ 波纹管均值直径)。疲惫使用寿命：在一切正常工作中标准下，波纹管能一切正常工作中的小循环系统频次。关键构件是确保管路补偿器一切正常工作中的关键确保，依据应用标准不一样，应适当地采用这种构件。里衬筒：用以降低金属补偿器补偿器的波纹管腔与根据它的流动性物质互相触碰的圆桶，又被称为内套筒规格或

引流筒。里衬筒的原材料可与波纹管同样，也可在波纹管不一样。限位开关杆：设定在金属补偿器补偿器总程上，一般用杆或棒做成的零件，关键用以限定波纹管在一切正常运行状态下的主题活动范畴(径向、横着、角向)，当主支撑架产生毁坏时，该零件能够避免波纹管过多拉申和缩小，另外还可操纵所有气体压力荷载和因支撑架毁坏造成的载荷。

金属波纹补偿器的水压试验表明：1、和非金属补偿器相近，系统软件打压试验时，按设计方案规定开展系统软件水压试验。解决配有金属波纹补偿器管路顶端的次固定不动管道支架开展结构加固，使管路不产生挪动或旋转。不能用运送支撑杆承担水压试验扭力。假如管路按段水压试验，按段盲端原是次支撑架，临时性结构加固，以防促进和坍塌。试验工作压力不超过澎涨压力的1.5倍。对用以汽体物质的补偿器以及联接管路，注水时载荷提升要查验是不是必须加设临时性支撑架。打压试验自来水及清洁液的氯离子含量成分不超过25PPM。

2、打压试验完毕后，应尽早排空波壳中的存水，并快速将波壳内表层烘干。

3、与补偿器波纹管触碰的保温隔热材料应没有氯离子含量。