

255#,苯甲基硅油 255#

产品名称	255#,苯甲基硅油 255#
公司名称	蚌埠市鸿富有机硅有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	型号:255# 品牌:鸿富 比重:1.080
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路蚌埠大厦1409室
联系电话	3829898

产品详情

型号：255#
闪点：300（ ）

品牌：鸿富

比重：1.080

产品名称	250-30	255-75	255-150	255hc	255hh
外观	无色至淡黄色透明液体				
粘度mm ² /s25	25~40	50~80	110~200	200~500	500~1000
折射率nd25	1.4700~1.4800	1.4800~1.4950		1.4800~1.5000	
相对密度25	1.010~1.080	1.020~1.080		1.020~1.100	
闪点（开杯）	240	280	300	300~ 320	
凝固点	-45	-40	-40	-40	
热损耗250 /2小时			<2%	<1%	
性质及用途	<p>粘度低、冻点低、耐热性好、相对闪点高，膨胀系数小，优越的电气性能（抗电晕、平均耐压高）。用于大型电力电容器的绝缘浸渍剂和血浆袋、输液袋的隔离防粘添加剂，外科用药的基础油料，化妆品及护肤、伤冻疮等添加剂等。本产品类同于美国道康宁公司：dc-510，日本信越公司：kf-50</p> <p>除具有甲基硅油一般特性外，尚具有较好热稳定性、抗氧化性、润滑性、抗辐射性、较低凝固点及对水稳定性，可做高温润滑油、润滑脂的原料，用于绝缘、润滑、阻尼、防震、防尘及核电站专用防辐射高热载体硅油。被产品类同于美国道康宁公司：dc-550，dc-710.日本信越公司：shin-etsukf-54。</p>				