

# PP EP540P 巴塞尔 (授权销售) 食品接触级

产品名称	PP EP540P 巴塞尔 (授权销售) 食品接触级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	11.20/千克
规格参数	利安德巴塞尔:代理商 EP540P:标准料
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼 (注册地址)
联系电话	13341741838

## 产品详情

品牌 利安德巴塞尔

品名 PP

厂家(产地) 利安德巴塞尔

牌号 EP540P

特性级别 高刚性

用途级别 食品级 瓶盖 容器

销售方式 品牌经销

可售卖地 全国

类型 标准料

巴塞尔 PP EP540P规格用途

高刚性 其它 嵌段共聚注塑

主要用于行李, 家用器皿部件, 容器, 盖帽和隔板。

共聚, 适合注塑成型, 具有高刚性, 和良好的抗冲性。嵌段共聚

巴塞尔 聚丙烯 EP540P技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
熔融指数 230 , 2.16kg	ISO 1133	15	g/10min
密度 ISO 1183	0.905	g/cm3	
Charpy无缺口冲击强 0 , type 1,edgewise	ISO 179	120	kJ/m2

Charpy无缺口冲击强度	23 , type 1,edgewise	ISO 179	No Break		
球压痕硬度	H 358/30	ISO 2039-1	63		MPa
Charpy缺口冲击强度	-20 , type 1,edgewise,notch A	ISO 179	3.0		kJ/m2
弯曲模量	ISO 527-1,-2	1400			MPa
Charpy无缺口冲击强度	-20 , type 1,edgewise	ISO 179	80		kJ/m2
屈服拉伸强度	ISO 527-1,-2	28			MPa
屈服伸长率	ISO 527-1,-2	6			%
Charpy缺口冲击强度	23 , type 1,edgewise,notch A	ISO 179	7.0		kJ/m2
Charpy缺口冲击强度	0 , type 1,edgewise,notch A	ISO 179	3.5		kJ/m2
断裂伸长率	ISO 527-1,-2	>50			%
维卡软化点	A50 (50 /h 10N)	ISO 306	68		
热变形温度	0.45MPa	ISO 527-1,-2	90		
维卡软化点	B50 (50 /h 50N)	ISO 306	151		