

275#真空泵油，275#扩散泵油

产品名称	275#真空泵油，275#扩散泵油
公司名称	蚌埠市鸿富有机硅有限公司
价格	.00/千克
规格参数	类别:真空泵油 粘度系数:165cs-185cs 品牌:鸿富
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路蚌埠大厦1409室
联系电话	3829898

产品详情

类别：真空泵油
比重：1.095

粘度系数：165cs-185cs
闪点：243（ ）

品牌：鸿富

产品名称	275超高真空扩散泵油
外观	无色透明油
粘度mm ² /s25	165~185
折射率nd25	1.5765~1.5785
相对密度25	1.090~1.100
闪点（开杯）	>243
凝固点	-14~18
极限真空度（pa）	<6.65 × 10 ⁻⁸
饱和蒸气压（pa）	<6.65 × 10 ⁻⁹
性质及用途	有机硅扩散泵油应用范围很广，有很低的饱和蒸汽压和良好的热稳定性及优越的抗氧化性能，应用于高真空冶炼工业、电子管工业、灯泡、高真空涂层（膜），原子能加速器和电子显微镜、显示器等方面。本产品类同于美国道康宁公司：dc-705，日本信越公司：hivacf-5。275操作温度：180 ~ 230 。