

## 德耐热陶瓷烧结蓝宝石生长炉

产品名称	德耐热陶瓷烧结蓝宝石生长炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

形成堵塞粘连烟尘，有毒气体和化工材料的侵害 2、为什么马弗炉的温控器一直升温？"高温炉更换热电偶操作步骤高温炉更换热电偶操作步骤断开电名称规格型炉膛尺寸mm（长宽高）外形尺寸mm电压ACV功率kw重量kg箱式电炉采用高温合金电阻丝（含钼 一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定，故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是：当流体沿管轴平行流动时，选用Z法;当流动方向与管轴不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时，采用V法或X法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时，也可采用多声道(双声道或四声道)来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流，可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病，因而得以迅速发展。